全自动燃油蒸汽发生器烫台洗衣使用设备

产品名称	全自动燃油蒸汽发生器烫台洗衣使用设备
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:LSS0.2-0.7-Y/Q 蒸汽量:200KG/H
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

燃油燃气蒸汽锅炉特点:

- 1、安全:炉膛内燃烧,炉膛外无明火,所有蒸汽锅炉出厂前都经过额定负荷点火试验,经过严格测试,保证了锅炉的性能、燃烧设备、自动控制系统及相关安全装置的可靠性;配有高低水位报警及低水位与超温停炉,并有水泵自动控制,采用优质罐体制造,全自动连锁控制,安全可靠;
- 2、节能:采用优质燃烧机,燃料消耗低,采用立式三回程,热效率高
- 3、环保:无黑烟,噪音小,环境污染小;
- 4、方便:全自动燃烧和水位控制,燃烧机故障自动检测;
- 5、控制系统采用传统电器元件,设计故障一键检测,检修方便,
- 6、小型蒸汽锅炉采用整体出厂, 随装随用
- 7、结构紧凑,单层布置,占地少,安装简便
- 8、蒸汽锅炉5分钟产汽,每天节约30分钟燃料费用
- 9、配置宇益智能温控技术,可根据用户要求调节蒸汽温度,同时可以有效防止干烧导致炉体烧坏及气爆
- 10、免办锅炉使用证:锅炉设计有效水容积小于30 L,可免锅炉报装免年检费用和烦琐的手续。
- 11、不锈钢外包,经久耐用

特别提示:所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等,锅	炉进水须通过软化处理达标后方可使用
技术参数	
200KG燃油燃气蒸汽发生器技术参数	
产品名称	
燃油燃气蒸汽发生器锅炉	
型号	
LSS0.2-0.7-Y/Q	
内胆水容量	
29L	
产汽时间	
3分钟	
使用电压	
220V/50Hz	
给水温度	
常温	
额定蒸发量	
0.2T/H	
传热方式	
水管换热	
额定蒸汽压力	
0.7MPa	
适用电压	
220V/50Hz	
额定蒸汽温度	
1710C	

燃料消耗
13.5KG/H(柴油) 16.5Nm3/H (天然气)
蒸汽出口
DN20
水泵功率
1.1KW
进水口径
DN15
排污口径
DN32
包装方式
纸皮
运输重量
680kg
外型尺寸L×B×H(mm)
1200*1000*2300 mm

【宇益蒸汽发生器】电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛,可用于食品蒸煮(蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热)、加热、烘干、发酵消毒,屠宰场加热除毛,公路桥梁水泥制品养护,瓦楞纸烘干线,板材厂烘干压机定型,服装整烫,洗涤烘干烫平,电缆厂加热交联,木材蒸煮烘干,橡胶压机加热,电镀电泳氧化除油加热,胶粘化工加热,化妆品加热搅拌,标签包装膜加热收缩,发泡定型,皮具染色蒸煮加热烘干定型,拉丝退火烘干等,80%的企业都可使用