

嵌入式触控一体机 12.1寸i3低功耗触控一体机

产品名称	嵌入式触控一体机 12.1寸i3低功耗触控一体机
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYI3PPC2-121 触摸屏:电阻式
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

嵌入式触控一体机 12.1寸i3低功耗触控一体机是一款材料采用铝合金材质，具备高度集成，坚固、防震、防潮、低功耗、宽温、宽压、多插槽、稳定性、扩展性等特点。是一款能使在中国东北超低温工作运行，也能在工矿、煤矿高温温度工作运行，配置主机、液晶显示器、触摸屏的工业触控一体机。搭配固态硬盘，DDR3内存，快速启动，迅捷反应。根据客户需求，可自由选配电阻屏或者电容屏。产品有丰富的I/O口，可以满足复杂的多外接设备系统接口要求，适用更多场景和需求。可适用于智能零售终端、CNC设备、自动化控制系统、智能交通系统等领域、电力、钢铁、水泥现场控制、太阳能、车载电脑、光伏以及工业自动化（如造纸、环保等）等行业。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V

面板颜色 沙黑 银色

整机重量3.5Kg

外形尺寸：305.2 × 207.2 × 47.2mm

开孔尺寸：300.2 × 201.05 × 39.2mm

基本参数

品牌：研源工控 尺寸：12.1寸 型号：YYI3PPC-121

液晶屏;LED背光 触摸屏：电阻式 对比度：900:1

分辨率：1280 × 800 屏幕比例：16：10

显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m² 环境湿度：< 90%

工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次

响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h

正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

主机配置

主板：工业 酷睿i3-3217主板 处理器：Intel酷睿i3 -3217主频1.8GHz

内存：2G/DDR3 (可选 4G/8G) 硬盘：32 (64G/128G/256/500G)

电源：外置电源12V 接口：音频 × 1，DC电源接口 × 1，VGA × 1，HDMI × 1，

网卡：内置千兆网卡 COM × 3可扩6串口，USB × 4，LAN × 1 (可选双网，WIFI)

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等

显卡类型：集成Inte HD Graphics核心显卡

芯片卡：Intel NM76高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！