

多用途恒温箱0-100 , 4-38 , 2-48

产品名称	多用途恒温箱0-100 , 4-38 , 2-48
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联多用途恒温箱 温度范围:0-100 , 4-38 , 2-48 发货场地:品牌：福意联，北京现货发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

多用途恒温箱0-100 , 4-38 , 2-48 新型智能多功能恒温箱2-8度系列，4-38 系列，2-48 系列，0-100 系列；采用微电脑温度控制器，数字按键设定目标温度，并实时显示箱内温度，温度2-48 每一度恒温调节，风冷循环，强制空气循环，确保内部温度均匀，合理的蒸发器设计，有效增大制冷面积，加快降温速度，具有开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠，高低温报警，断电报警等功能，物品存放更安全。

产品参数规格：

(2-8度系列)

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：540 × 550 × 840mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

(2-20度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 20 | 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 20 | 外型尺寸：1267 × 678 × 2105mm

(-12 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(-20 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

规格型号：FYL-YS-280L

工作条件：220V，50Hz

容积：280L

外部尺寸：595 × 570 × 1445mm；内部尺寸：524 × 438 × 1223mm；

输入功率：160W

储存温度：2~48

气候类型：N,SN

样式：立式旁开门，安全门锁设计，外门配锁，底部带脚轮，内部可调式层架

制冷方式：风冷

外观颜色：蓝白

材料

柜体材料：结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和

内胆材料：内壁为医用材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列）

保温材料：高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；

功能介绍

控温方式：

01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温

02.高精度电脑温度控制系统，带独立多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度

03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能

04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手

05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

特色功能：

- 01.电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调
- 02.采用独立高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用
- 03.微电脑控制，数字温度显示精度1 ，箱内温度控制在2 ~48 范围内
- 04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障
- 05.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜
- 06.箱体照明灯使箱体内部一目了然
- 07.内置电纽扣电池，断电报警
- 08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在高温高湿的环境下使用
- 09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间
- 10.压缩机：采用全封闭高效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

服务宗旨：

- 1.向用户提供持续、高效、快捷的服务，构建服务。
- 2.建立完善的服务网络，向用户提供化、化、多元化，产品化服务。
- 3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。