

# 恒温箱FYL-YS-281L尺寸595 × 570

产品名称	恒温箱FYL-YS-281L尺寸595 × 570
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-281L 产地:北京恒温箱FYL-YS-281L现货发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

恒温箱FYL-YS-281L尺寸595 × 570 × 1445mm福意联公司是一家从事恒温设备，冷藏设备，车载冷藏运输设备的企业；北京福意电器有限公司成立于1999年，经过十九年的努力奋斗和不断，已经发展为品种齐全，技术、服务便捷的公司；产品在行业拥有广大用户人群，建立了以“福意联”为的产品系列；企业了质量等，；建立了较为便捷的现代化企业管理制度；公司热忱欢迎新老客户洽谈业务，共谋发展。

规格型号：FYL-YS-281L

输入电压：220V

容积：280L

外形尺寸：595 × 570 × 1445MM；内部尺寸：508 × 422 × 1218MM；

输入功率：160W

储存温度：0 ~ 100

重量：99KG

样式：立式侧开门，安全门锁设计，外门配锁，底部带万向脚轮，内部可调式层架

外观颜色：灰色

材料

箱体材料：箱体外壳采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电喷塑处理

内胆材料：内部为不锈钢内胆，容易清洁，安全耐用，导热效果好

保温材料：高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好

密封条：门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失

功能介绍

恒温箱FYL-YS-281L尺寸595 × 570 × 1445MM控温方式：

- 01.智能电脑温度控制器，电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 02.微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，数字式显示
- 03.采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命好
- 04.采用风道设计和循环系统设计，气流方向合理，使工作室温度均匀恒温。

功能：

- 01.电脑温度控制器控制，LCD数码显示，读数方便，箱内温度0 ~100 可调
- 02.制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，可达到设置温度要求
- 03.采用电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。

04.箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗

05.可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

06.多层不锈钢搁架，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间

07.箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保障物品安全

08.此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。

2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。

4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数方便，控温精度高。

7、报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保障安全运行

8、采用风道设计和循环系统设计，气流方向合理，使工作室内温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

9、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

- 11、箱体外壳采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理，增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，
- 13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

#### 产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架5个
- 5、钥匙2把

#### 承诺：

1. 工程师将向您提供7×24小时的服务
2. 福意联产品实行三包，整机质保一年，压缩机三年。
3. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。
4. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，在保修期内设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
5. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。
6. 技术支持服务：福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

