

振动给料机 远博

产品名称	振动给料机 远博
公司名称	鹤壁市远博通用机械有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:远博
公司地址	鹤壁市淇滨工业园区
联系电话	0392-6989008 13903923220

产品详情

品牌 远博
gz系列电磁振动给料机

一、用途: gz系列电磁振动给料机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、轻工、化工、电力、机械、粮食等各行行业中，用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。例如，向带式输送机、斗式提升机、筛分设备等给料；向破碎机、粉碎机等喂料，以及用于自动配料，定量包装等，并可用自动控制的流程中，实现生产流程的自动化。

二、特点：电磁振动给料机是一种新型的给料设备，它和其它给料设备相比具有以下特点：(1) 体积小，重量轻，结构简单，安装方便，无转动部件不需润滑，维修方便，运行费用低。(2) 电磁振动给料机由于运用了机械振动学的共振原理，双质体在低临界近共振状态下工作，因而消耗电能少。(3) 由于可以瞬时地改变和启闭料流，所以给料量有较高的精度。(4) 本系列电振机的控制设备采用了可控硅半波整流线路，因此在使用过程中可以通过调节可控硅开放角的方法方便地无级地调节给料量，并可以实现生产流程的集中控制和自动控制。(5) 由于给料槽中的物料在给料过程中连续地被抛起，并按抛物线的轨迹向前进行跳跃运动，因此给料槽的磨损较小。(6) 本系列电振机不适用于具有防爆要求的场合。

三、技术参数：

型号	生产率(t/h)			给料粒度(mm)	双振幅表示电压(V)	电流(a)			有功功率(kw)	配套控制箱型号	设备总重(kg)
	水平	-10°	工作电压(V)			空载	满载	控制电压(V)			
gz1	5	7	50	1.75	220	1.34	1	0.06	xkz-5g2	73	
gz2	10	14	50			3.0	2.3	0.15		146	
gz3	25	35	75			4.58	3.8	0.2		217	
gz4	50	70	100			8.4	7	0.45	xkz-20g2	412	
gz5	100	140	150			12.7	10.6	0.65		656	
gz6	150	210	200	1.5	380	16.4	13.3	1.5	xkz-20g3	1252	
gz7	250	350	250			24.6	20	3	xkz-100g3	1290	

gz8	400	560	300			39.4	32	4	xkz-200g3	3040
gz9	600	840	350			47.6	38.6	5.5		3750
gz10	750	1050	500			39.4*2	32*2	4*2	xkzs-200g3	6495
gz11	1000	1400	500			47.6*2	38.6*2	5.5*2		7680
gz3s	25	35	75	1.75	220	4.58	3.8	0.2	xkz-5g2	242
gz4s	50	70	100			8.4	7	0.45	xkz-20g2	457
gz5s	100	140	150			12.7	10.6	0.65		666
gz6s	150	210	200	1.5	380	16.4	13.3	1.5	xkz-20g3	1246
gz7s	250	350	250			24.6	20	3	xkz-100g3	1960
gz8s	400	560	300			39.4	32	4		3306
gz1f	4	5.6	40	1.75	220	1.34	1	0.06	xkz-5g2	77
gz2f	8	11.2	40			3.0	2.3	0.15		154
gz3f	20	28	60			4.58	3.8	0.2		246
gz4f	40	56	60			8.4	7	0.45	xkz-20g2	464
gz5f	80	112	80			12.7	10.6	0.65		668
gz6f	120	168	80	1.5	380	16.4	13.3	1.5	xkz-20g3	1278
gz5q	100	140	200	1.5	220	12.7	10.6	0.65	xkz-20g2	682
gz6q	150	210	250		380	16.4	13.3	1.5	xkz-20g3	1326
gz7q	250	350	300			24.6	20	3	xkz-100g3	1992
gz8q	400	560	350			39.4	32	4		3046
gz5p	50	70	100	1.5	220	12.7	10.6	0.65	xkz-20g2	633
gz6p	75	105			380	16.4	13.3	1.5	xkz-20g3	1238
gz7p	125	175				24.6	20	3	xkz-100g3	1858
gz5k1		200	100	1.5	220	12.7*2	10.6*2	0.65*2	xkzs-20g2	1316
gz5k2		240								1343
gz5k3		270								1376
gz5k4		300								1408
gz1g	2		50	1.75	220	1.34	1	0.06	xkz-5g2	80
gz2g	4		50			3.0	2.3	0.15	xkz-5g2	154
gz3g	10		60			4.58	3.8	0.2	xkz-5g2	234
gz4g	20		70			8.4	7	0.45	xkz-20g2	448
gz5g	40		80			12.7	10.6	0.65	xkz-20g2	668
gz11-t		1000物料为煤比重0.85	300	1.5	380	47.6*2	38.6*2	5.5*2	szk.00	9800