

智能大电流发生器

产品名称	智能大电流发生器
公司名称	武汉智讯达电气有限公司
价格	8.00/1
规格参数	武汉智讯达电气有限公司:武汉智讯达电气有限公司 ZNDL:ZNDL 武汉:武汉
公司地址	武汉市东湖高新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心文创楼
联系电话	027-65521578 15377521979

产品详情

产品介绍说明

ZNDL智能大电流发生器是电力、电气行业在调试中需要大电流场所的必需设备，应用于发电厂、变电站、电器制造厂及科研院所等部门，属于短时或断续工作制，具有体积小、重量轻、使用维修方便等特点。

性能特点：

- 1.320 × 240液晶显示器、高速热敏打印机。
- 2.高精度传感器和高性能14位AD采集芯片。
- 3.人机对话全键盘操作方式，智能化工作全过程。
- 4.任选自动升流试验、手动升流试验和冲击速断试验，操作灵活简单。
- 5.实时显示输出电流，时间结果，显示直观明了。
- 6.完善的过流保护，任意设定目标输出电流值、电流上限和耐流时间。
- 7.具有回零检测功能，回零确定后才可进行试验，安全可靠。
- 8.逼近式升流算法，到达设定目标输出电流后自动耐流计时，计时结束后电机自动回零。

- 9.超过设定输出电流上限，电机自动回零，并发生声光报警。
- 10.精良的软硬件抗干扰设计，多种抗干扰手段，适应恶劣电磁环境。
- 11.自动错误诊断，易于发现和解决问题。
- 12.可选配远程通信、门联锁警灯警铃、开口电压校验接口等。
- 13.通流计时范围：999S
- 14.冲击计时范围：0-999mS
- 15.环境温度：- 20 至50
- 16.电流精度 1.0% (F.S)

主要参数：

型 号

输 出

容 量

(KVA)

输 出

电 流

(A)

电 源 电 压

(V)

开 口 电 压

(V)

电 源

相 数

备注

ZSL83-3/500

3

500

220

6

1

整体式

ZSL83-6/1000

6

1000

220

6

1

整体式

ZSL83-9/1500

9

1500

220

6

1

整体式

ZSL83-12/2000

12

2000

220或380

6

1

2

整体式或

分体式

ZSL83-15/2500

15

2500

380

6

1

2

整体式或

分体式

ZSL83-18/3000

18

3000

380

6

2

整体式或

分体式

ZSL83-24/4000

24

4000

380

6

2

分体式

ZSL83-30/5000

30

5000

380

6

2

分体式

ZSL83-36/6000

36

6000

380

6

2

分体式

ZSL83-48/8000

48

8000

380

6

2

分体式

ZSL83-60/10000

60

10000

380

6

2

分体式

ZSL83-72/12000

72

12000

380

6

2

分体式

ZSL83-90/15000

90

15000

380

6

2

分体式

说明：1、表内的技术参数为单相大电流发生器的参数，如果需要的是相同型号的三相大电流发生器，则输出容量都要相应的 $\times 3$ ，电源电压为380V、输入电源相数为三相四线。