

日本三菱PBT总代理商

产品名称	日本三菱PBT总代理商
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本三菱PBT代理商 型号:日本三菱PBT总代理商 产地:日本三菱PBT塑胶原料代理商
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

产品详情

Novaduran的机械性能、刚性、抗热老化及抗药性都非常优越。同时成型性能、抗磨损性、着色性能、电力特性都有极好的表现。近来，PBT的需求增长迅速，特别是在电子和汽车工业。三菱工程塑料株式会社在PBT的生产中采用对邻苯二甲酸二甲酯和1,4-丁二醇为原材料，并使用一套完善的制造流程。

特点：

机械性能优越

耐热性能优越

成型性能和流动性佳

高尺寸稳定性、低湿气吸收率

表面色泽表现佳

耐油、耐药性卓越

电性能优越

耐摩擦和耐磨损性能优越

还具备阻燃性

干燥条件

像 P B T 这类聚酯纤维受水分的影响较大，同时在受到温度影响时，会开始出现分解并导致聚合度下降（〔 〕下降），引起机械强度的降低。因此，干燥条件应遵循以下设计方案为妥。

1 2 0

或者 1 3 0

或者 1 4 0

5 1 2 H r s

4 8 H r s

4 8 H r s

含水率应在 0 . 0 2 % 以下。

留意点

干燥条件が上記の範囲以上に長くなることは極力避けてください。

干燥時間が長すぎますと流動性やペレットの色目に若干の影響があらわれる場合がありますので使用量によって乾燥機のレベルを調節して下さい。

ホッパードライヤーは循環式（一部大気放出型）、更には除湿式が良好です。

ホッパードライヤーのついていない成形機で成形する場合。

他の熱風乾燥機で乾燥したペレットをホッパーに投入しながら成形する場合は投入量を極力少なくして、直ちに成形するようにして下さい。

乾燥した高温のペレットを室中に放置しますと冷却過程での吸水速度は非常に速くなります。

使用不设料斗干燥机的注塑机进行成形加工の場合。

使用其它的热风干燥机干燥后的颗粒，在倒入漏斗的同时进行成形加工时请将投放量尽量控制在少量，并能做到立刻进行成形工序。

将干燥后的高温颗粒放置在室内时，在冷却过程中其吸水速度将会变得很快。

干燥条件中在时间上应尽量避免超过上述范围。

干燥时间太长可能会对其流动性能和颗粒的色调产生若干影响，因此须根据使用量对干燥机的操作做些调节。

料斗干燥机最好使用循环方式（部分空气排放型），如是除湿型的则更好。

东莞市奥亚塑胶原料有限公司长期代理销售日本三菱工程PBT塑胶原料

欢迎来电咨询或来公司参观考察

我们的宗旨：

奥亚塑胶、全球供应、全球信赖

『诚信第一、品质第一、服务第一

专业渠道、专业团队、专业服务』

奥亚塑胶是你理想的合作伙伴

销售热线：18128015760或0769-87120762刘生

QQ:283780869或者加微信号18128015760

邮箱：lh@aoyasujiao.com或283780869@qq.com

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十

网上报价随时有波动，最新价格：请电议或面议

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。总代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：物性表，SGS报告，出厂证明，材质报告，UL黄卡、ROHS报告、MSDS、FDA报告等等。

产品NOVADURAN PBT

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010CR2

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010G15

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010G30

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010GN1-15-8S

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010GN1-15AM

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010GN1-30AM2

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010GN2-30X2

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010GN6-15M8AM

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010GN6-15M8X

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010GN6-15T

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010GN6-20M8X

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010GN6-30

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010GN6-30M8X

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010GN6-30M8AM

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010GN6-30T

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010GT15

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010GT30

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010N6-3X

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5010R5

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5710G30S2

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5810G15

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5810G30

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5810GN6-30

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5817GN2-30

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程5820G30H

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程SEF-515T

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程SEF-515X

奥亚供应NOVADURAN PBT日本三菱工程SEF-530

如果你要找的PBT日本三菱工程塑料型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的PBT日本三菱工程塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出

Novaduran的机械性能、刚性、抗热老化及抗药性都非常优越。同时成型性能、抗磨损性、着色性能、电力特性都有极好的表现。近来，PBT的需求增长迅速，特别是在电子和汽车工业。三菱工程塑料株式会社在PBT的生产中采用对邻苯二甲酸二甲酯和1,4-丁二醇为原材料，并使用一套完善的制造流程。

特点：

§ 机械性能优越

§ 耐热性能优越

§ 成型性能和流动性佳

§ 高尺寸稳定性、低湿气吸收率

§ 表面色泽表现佳

§ 耐油、耐药性卓越

§ 电性能优越

§ 耐摩擦和耐磨损性能优越

§ 还具备阻燃性