

不发火防静电水泥砂浆

产品名称	不发火防静电水泥砂浆
公司名称	青岛卓能达建筑材料有限公司
价格	60.00/袋
规格参数	品牌:卓能达 产品:不发火防静电水泥砂浆 产地:河南郑州
公司地址	山东省青岛市黄岛区天目山路325号601室
联系电话	17634390719

产品详情

一、应用范围

轻工业厂房、机械摩擦车间、电子精密仪器仪表车间、油品制造及储蓄库、气体制造车间、高压变电间、仓库物流、易燃货物堆放区、实验室

二、产品特点

- 1.增强混凝土地面的耐磨性和强度。
- 2.地坪摩擦不产生火花。
- 3.高密度、不起尘
- 4.预包装产品不需要掺加其他材料
- 5.与新浇砼表面整体结合
- 6.施工工期短
- 7.持久、密实的表面永不褪色
- 8.可抵抗油脂，易清洁
- 9.非金属骨料潮湿环境不锈蚀
- 10.地表经连续使用后可增加光滑度

三、性能指标

SJ/T10694-2006 《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》

GB50209-2010 《建筑地面工程施工质量验收规范》

检验项目	检验结果
点对点电阻	$1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^{10}$
	1.05×10^7
	1.43×10^7
体积电阻	$1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^9$
	3.71×10^7
	4.06×10^7
	3.39×10^7
	4.11×10^7

四、施工工艺

- 1、在原材料加工过程中，须防止其它石种及杂质引入。
- 2、施工期间应进行一次吸铁检查。
- 3、严格控制材料的配合比，搅拌应均匀一致，颜色一致。
- 4、其它按常规混凝土施工及保养。

五、包装贮存

采用复合牛皮纸袋包装，25kg/袋，保质期为6个月。

须贮存于干燥通风的室内，包装袋密闭，注意防潮、防冻