

35KW汽油发电机生产商

产品名称	35KW汽油发电机生产商
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

35KW汽油发电机生产商 我们经常想当然的认为电源的供给是连续不断的。但这里存在着些威胁，例如有效设备的损坏或失灵，恶劣的天气，自然灾害，灯火管制和停电，解除干预电源传送的可靠性，新建筑引起的电力供给不足，能源的损失可能是破坏性的，并且它经常相当意外的到来。大泽动力企业致力于生产更好的产品、提供更优的服务，在设有多个售后服务网点，实行全天候服务，产品在用户中享有良好的信誉。重人才、严管理是企业效益的根本，高质量、守信誉是企业发展的保证。大泽将一如既往地以优质的产品、优良的服务满足顾客的需求和期望。一个备用的发电机可以消除这些烦恼，大泽动力发电机让您没有后顾之忧！

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

油型号：SF级别机油

整机参数

作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：390/420kg

形尺寸：1480*780*1060mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

优点：省油，可靠。用途：引发天灾，如大雨，洪水等情况下，庞大的柴油机组无法连送，轻便的汽油机组则是保障通讯供电的好选择；在市电不稳或者停电的时候，小型的接入机械房或者是小型通机站，就可以用汽油发电机组作发后备电源；在抢修时，如果需要抢修人员携带后备电源，就可以使用汽油发电机组。

可控硅变频器，它由整流电路、滤波电路、稳压电路、振荡电路、双稳态触发电路及脉冲电路所组成的控制电路与由整流电路、过流过压保护电路、滤波电路和逆变电路所组成的主电路所构成。主要特点是采用四个单向可控硅构成桥式并联逆变电路，并采用陶瓷放电管组成主电路的过流过压保护电路，从而获得了既能使满功率白炽灯在冷态下正常启动，又实现了短路、过压、过载等保护功能，避免了电子元件易烧坏的缺点。