

厂家直销高柔电缆

产品名称	厂家直销高柔电缆
公司名称	深圳市鑫柔线缆有限公司
价格	6.80/米
规格参数	鑫柔: (2-37) 芯, (0.08-1.5) mm ² ; (2-25) 芯, (2.0-16) mm ² TRVVP:4*0.75
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道清水路28号5楼
联系电话	0755-36851920 13622348031

产品详情

拖链电缆特性：

高耐油，耐磨，耐弯曲，高柔性。往返运行500万次。符合国标CCC，美标UL，欧标CE标准，并获得相关认证。

适用场合：

适用于工业环境下的频繁弯曲、连续往复运动下的安装，如现代化机械标准部件的拖链中以及物流系统、操控系统、伺服系统、机械自动化系统等。如数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机械厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库、码头等室内外环境需要的场所。

产品型号：TRVV拖链电缆

产品机构：

产品结构

产品型号： TRVV

产品规格： (2-37) 芯, (0.08-1.5) mm² ; (2-25) 芯, (2.0-16) mm²

导体：高抗弯强度的精细裸铜多股绞合

(符合IEC60228 cl.6 VDE0295 cl.6标准)

绝缘 : 高机械性能PVC混合物

(符合VDE0207标准)

线芯绞合方式 : 线芯数量 < 12芯, 芯线以短节距分层绞合在一起

线芯数量 12芯, 芯线采用两次复绞, 特别是抗扭力结构

芯线中间加加强芯

线芯识别 : 截面积 < 0.5mm²

芯线以颜色区分 (红、黄、绿、蓝、黑、灰、白、紫、粉红、棕、橙) 等

截面积 0.5mm², 一根黄绿线芯, 其余都为黑色带白色数字

外护套 : 低粘性PVC基混合物, 适用于拖链 (符合VDE0282标准)

护套颜色 : 黑色 (与RAL9005相似)

灰色 (与RAL7001相似)

橙色 (与RAL2003相似)

技术特性

额定电压 : < 0.5mm² 300/300V ; 0.5mm² 300/500V

测试电压 : < 0.5mm² 1500V/5min ; 0.5mm² 2000V/5min

使用温度范围 : -5 至+70

(移动安装) 当行程 < 10米时, 弯曲半径为 : $7.5 \times D$

当行程 10米时, 弯曲半径为 : $10 \times D$

使用温度范围 : -20 至+70

(固定敷设) 弯曲半径为 : $5 \times D$

最大速度： 3米/秒；2米/秒

(架空/滑行)

最大速度： 20米/秒

短路时可达最高温度：+160

弯曲寿命： 30次/分钟，> 300万次

阻燃特性： 符合IEC332-1 标准

材料性能：防浅水、耐油、抗辐射、耐寒、耐磨，能承受一定的机械外力