

576芯三网合一光交箱盒式装配方式介绍

产品名称	576芯三网合一光交箱盒式装配方式介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

576芯三网合一光交箱盒式装配方式介绍

厂家直接供货价格优势明显,本公司提供的
室外三网合一576芯[光缆](#)

交接箱质量过硬,576芯光交箱价格优惠室外光缆交接箱|SMC光交箱|不锈钢交接箱|免跳接光交箱|落地式交接箱|三网合一光交箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用，配线容量：96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯光缆交接箱）FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境、

麻房擬述異用亞光纤接入网电信网、移动网、联通网、三网合一光交箱用于配线光缆节点处的特

安装位置的选择应符合各路铁配线交接箱的位置宜设置在交接区内线路网中心偏离电话局的一侧，靠
障的装置其接地电阻应不大于4Ω。交接箱的接地电阻应不大于4Ω。交接箱的接地电阻应不大于4Ω。交接箱的
箱内应设置接地端子，其接地电阻应不大于4Ω。交接箱的接地电阻应不大于4Ω。交接箱的接地电阻应不大于4Ω。
交接箱的接地电阻应不大于4Ω。交接箱的接地电阻应不大于4Ω。交接箱的接地电阻应不大于4Ω。交接箱的
交接箱的接地电阻应不大于4Ω。交接箱的接地电阻应不大于4Ω。交接箱的接地电阻应不大于4Ω。交接箱的
交接箱的接地电阻应不大于4Ω。交接箱的接地电阻应不大于4Ω。交接箱的接地电阻应不大于4Ω。交接箱的