

CQF 氟塑料合金磁力驱动泵

产品名称	CQF 氟塑料合金磁力驱动泵
公司名称	靖江市奔腾化工设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	靖江奔腾:流量扬程 CQF:介质名称、密度 江苏泰州靖江:材质
公司地址	靖江市新桥镇新桥中路188号
联系电话	0523-84626618 18014539669

产品详情

CQF 氟塑料合金磁力驱动泵，过流部件为全氟塑料增强合金；

CQF型泵是磁力驱动单级单吸离心泵，是新型的磁力驱动化工流程泵，产品设计采用JB/T7742标准。除非能有效排除铁磁性微粒，否则本产品应避免输送含有铁磁性物料的液体。1.该型泵为单级、单吸、卧式、径向剖分，轴向吸入、径向排出。全密封，无泄漏。2.采用大厚度、重载、强推力陶瓷轴承，选用高纯度、高耐磨性的碳化硅材料，使用寿命长。3.内外磁转子均为全密封式结构，防止泵在腐蚀环境下磁体腐蚀和磁性能的衰退。4.泵体具有底脚支撑和中心支撑两种形式，供不同温度介质时选用，基本型采用底脚支撑。5.新型的诱导轮技术，可使泵的必需汽蚀余量更低。6.多种循环方式将泵内产生的涡流热和摩擦热带走，以满足不同介质的输送。典型的循环系统有：

a.内循环式。通过泵内液体压力差形成自循环。 b.外循环式。当不宜使用泵送介质进行自润滑冷却时，可引入外来液体，但外来液体必须高于泵腔内的压力0.07~0.1MPa。7.可选择电机直连或通过联轴器连接的形式。8.从驱动端看，泵为顺时针方向旋转。9.法兰标准可提供ANSI、HG/T20615、HG/T20592等多种选择。10.可配带普通Y系列电机、YB系列防爆型电机、直流电机和永磁电机等。

流量 Flow 0.8 ~ 120m³/h 扬程 Head

3.2 ~ 70m 介质温度 -45 ~ +1200 进口直径

20 ~ 80mm 最大工作压力 1.6MPa