表面浮油回收机

产品名称	表面浮油回收机
公司名称	上海安碧环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海安碧 型号:可选 产地:上海
公司地址	颛桥镇联农路179号福克斯商务中心503室
联系电话	18101722439

产品详情

一、简单介绍：

工作原理：

OS表面浮油回收机工作原理是利用油水之间不同的重力和表面张力这些物理特性，使刮油带在穿过水面时吸取浮油、重油等有机液体。当携油带绕过重轮向上离开液面时，液面上的油吸附在滤带的表面进入二次分离池，经二次分离后进入收集器。

OS表面浮油回收机采用进口的立毛纤维滤带。立毛纤维滤带是在粗目的NYLON织布上涂敷特殊粘合剂后，利用静电植毛技术于其上种植长度不等且具方向性的NYLON纤维而成。

二、详情介绍

1. OS表面浮油回收机的特色

(1) 超群的回收能力：

立毛纤维滤带是由几层长短不一的纤维组成，纤维之间会有很大的蓄油空间，经测算，立毛纤维滤带和同带宽的钢带回收油能力之比为8/1。

(2) 超长的使用寿命：

立毛纤维滤带的制造材料本身能耐磨耐腐蚀。当然除滤带本身的可靠质量，还因为滤带的蓄油部分为立

毛纤维之间的空间，当刮油的时候，刮板并不会接触滤带，滤带损耗极小，从实际运行情况来看，如果保养到位，滤带寿命可以达到7年。

(3) 二次分离：

表面浮油处理机对经过回收后的浮油还有一个二次分离的过程，使分离后的浮油纯度大大提高。

2. 适用范围：表面浮油

3. 外形尺寸技术参数：

型号	回收油量（L）	带宽（mm）	外型尺寸（W X L X Hmm）	功率（W）	重量（KG）	材质
OS-8	35~11O	73	300X480X268	60	25	SUS304
OS-15	70~220	145	377X608X380	60	35	SUS304
OS-30	140~440	290	800X775X524	90	70	SUS304