

芙蓉区环氧地坪多少一平方湖南环氧地坪漆施工

产品名称	芙蓉区环氧地坪多少一平方湖南环氧地坪漆施工
公司名称	湖南恒路科技发展有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	抗压强度 (Mpa) :80 抗冲击力 (kg.cm) :65 铅笔硬度:3
公司地址	望城区雷锋大道与文源路交汇处紫馨中央广场1603
联系电话	0731-82040118 13637405858

产品详情

环氧树脂砂浆平涂地坪

涂层特点：1、无缝防尘、易于清洁；2、色彩任选，表面光亮，装饰效果好，整体感强；3、与基面粘接牢固，收缩率小，耐磨、耐用；4、耐一般化学腐蚀；5、耐压，耐冲击；6、施工快速，成本经济；

适用场所：办公室地面、仓库、食品厂、地下停车场等地面的涂装及旧地面改造。

施工工艺：基面处理：打磨基面、清洁干燥；

底涂层：用环氧底油滚涂，使其均匀成膜，参考用量：0.2kg/m²左右

砂浆层：使用环氧中涂调配适量石英砂刮涂至所需厚度，参考用量：0.8kg/m².mm

腻子层：使用环氧中涂刮涂，封闭密实，平整，参考用量：0.2kg/m²

面涂层：使用环氧面漆，参考用量：0.25kg/m²

涂层厚度：一般为1mm-3mm