

液压起重机械用无缝方管

产品名称	液压起重机械用无缝方管
公司名称	无锡宏巨管业有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	品牌:无锡宏巨 型号:120*200*8 产地:无锡
公司地址	无锡市钱皋路168号（国联金属材料市场B幢804室）
联系电话	0510-82114466 18961724466

产品详情

无锡宏巨管业有限公司获悉无缝方管在加工过程中可能出现的缺陷是什么？

首先就是无缝方管在加工过程中可能出现的缺陷。无缝方管在经过低温和高温精加工之后，焊接式的无缝方管可能会出现焊接上的缺陷、机械损伤，针对具体的情况，必要的时候需要对机械进行修整，还要根据无缝方管出现锈蚀或斑点的情况进行一定的酸洗、钝化步骤。在完成那些表面处理之后，为了提高无缝方管的整体亮度，使之更能够满足一般的正常使用和装饰需要，可以适当的选择采用抛光技术。

其次是消除无缝方管表面存在的锈迹、可能出现腐蚀的隐患。对无缝方管进行热冷交替的加工能够促进不锈钢材料获得更好地强度和耐腐蚀效果。但是，这类经过加工的无缝方管材料在焊接的时候容易出现气孔、裂缝、夹渣等情况。一些存在腐蚀情况的环境容易催生无缝方管出现腐蚀现象的。这种情况则需要采用相应的机械处理和化学作用来提升无缝方管的腐蚀性，以很好的延长无缝方管的使用时长。

还有一种是对无缝方管的杂质清理。在用于医疗器械、印染行业、化学纤维、工业设备等方面的无缝方管材料必须保证产品的纯度，不宜受到杂质污染。因此，针对有杂质的无缝方管在进行加工和投入使用之前要对其进行必要的清理，淘汰存在问题的材料。

钢结构专用材料--q345b材质方管，北京钢结构领域合作伙伴，我们直接供应北京地区的大型钢结构工程，钢结构专用规格有：200*200 220*220 250*250 300*300 400*400 500*500方管。

国标q345b矩形管，q345b方管（焊缝），q345c方管，q345d方管,q345系列方管 q345b方管（16锰方管，低合金方管）

成型方式：（1）壁厚12mm以下采用带钢直接成型，以q345b材质带钢为原料。

壁厚12-16mm，规格在250*250-400*400，采用q345b钢板为原料。

（2）壁厚8mm以上，规格400*400以上，采用q345b双面埋弧焊直接钢管，进行圆变方成型。

如500*500*10。执行标准：gb/t6728-2002

另外可根据客户的需求，定做各种非标，非型号方管，特殊规格方管、矩形管，小批量起订，高效率生产，严格控制原材料，执行国家标准。北京起重机械用250*250低合金无缝方管。