

智能光盘柜 SDC-II-L -M -S

产品名称	智能光盘柜 SDC-II-L -M -S
公司名称	北京佰泰浩瀚科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	北京 北京市通州区 梨园云景豪庭（蓝岛大厦）C座1311
联系电话	01053386638 18610116321

产品详情

型号

SDC-II-L

柜体材质

1.5mm厚优质冷轧钢板、工业级铝合金型材、ABS工程塑料柜体外表喷涂材料，采用环氧树脂静电喷塑，显橘纹状

外观尺寸

1630mm*1130mm*650mm(长*宽*深)

光盘柜（库）容量

单柜标准存放3240-6480张光盘；一套管理系统能管理多个光盘柜，光盘柜（库）可以无限扩展

柜体内部结构

9层抽屉式柜体，采用1.5mm优质冷轧钢板，抽屉层高15cm

抽屉

采用美式超静音滑轨，每层抽屉外设置一个指示灯；每个抽屉有3个隔离板，每个隔离钢板上喷绘有数字编码，作为相对应光盘位置；每个抽屉有360个光盘格，每个光盘格可以存放1-2张光盘，可承重70Kg

盘格

规格尺寸：13mm*13mm*6mm（长*宽*厚），采用多维金属面的防静电隔板设计，不仅让每张盘都能竖立放置，为光盘提供最好的存贮环境，而其保证任何盘位都不会产生静电。

存取标识

每个光盘格能存放两张光盘（AB盘），每个位置有一个指示小灯，每张光盘有一个相应的数字编码指示

识别方式

语音提示、指示灯、数字编号及条形码

抽屉轨道使用寿命

>10000次

控制方式

有线控制

工作环境温度/湿度

0 -40 /10%-80%RH

存放方式

采用非裸露，光盘密封纸袋竖立码放，符合公安、检察等政法单位对光盘存放的要求

安全装置

双开门，电子密码+机械锁

定位/查询速度

0.5秒

额定工作电压/电流

220VAC ± 10%/0.2A

温湿度采集

温湿度传感器

报警方式

语音/信息提示

通讯接口

网口

操作系统

Windows

显示屏尺寸

15英寸

柜体重量

200kg

柜 体

具有实用新型专利证书，已通过省级检测单位防磁性能测试报告

系 统

管理系统具有软件著作权证书、已通过国家级软件测评中心测试报告

型 号

SDC-II-M

柜体材质

1.5mm厚优质冷轧钢板、工业级铝合金型材、ABS工程塑料柜体外表喷涂材料，采用环氧树脂静电喷塑，显橘纹状

外观尺寸

1460mm*820mm*650mm(长*宽*深)

光盘柜（库）容量

单柜标准存放1920-3840张光盘；一套管理系统能管理多个光盘柜，光盘柜（库）可以无限扩展

柜体内部结构

8层抽屉式柜体，采用1.5mm优质冷轧钢板，抽屉层高15cm

抽 屉

采用美式超静音滑轨，每层抽屉外设置一个指示灯；每个抽屉有2个隔离板，每个隔离钢板上喷绘有数字编码，作为相对应光盘位置；每个抽屉有240个光盘格，每个光盘格可以存放1-2张光盘，可承重70Kg

盘 格

规格尺寸：13mm*13mm*6mm（长*宽*厚），采用多维金属面的防静电隔板设计，不仅让每张盘都能竖立放置，为光盘提供最好的存贮环境，而其保证任何盘位都不会产生静电。

存取标识

每个光盘格能存放两张光盘（AB盘），每个位置有一个指示小灯，每张光盘有一个相应的数字编码指示

识别方式

语音提示、指示灯、数字编号及条形码

抽屉轨道使用寿命

>10000次

控制方式

有线控制

工作环境温度/湿度

0 -40 /10%-80%RH

存放方式

采用非裸露，光盘密封纸袋竖立码放，符合公安、检察等政法单位对光盘存放的要求

安全装置

单开门，电子密码锁+机械锁

定位/查询速度

0.5秒

额定工作电压/电流

220VAC ± 10%/0.2A

温湿度采集

温湿度传感器

报警方式

语音/信息提示

通讯接口

网口

操作系统

Windows

显示屏尺寸

15英寸

柜体重量

150kg

柜 体

具有实用新型专利证书，已通过省级检测单位防磁性能测试报告

系 统

管理系统具有软件著作权证书、已通过国家级软件测评中心测试报告

型 号

SDC-II-S

柜体材质

1.5mm厚优质冷轧钢板、工业级铝合金型材、ABS工程塑料柜体外表喷涂材料，采用环氧树脂静电喷塑，显橘纹状

外观尺寸

1120mm*820mm*650mm(长*宽*深)

光盘柜（库）容量

单柜标准存放1440-2880张光盘；一套管理系统能管理多个光盘柜，光盘柜（库）可以无限扩展

柜体内部结构

6层抽屉式柜体，采用1.5mm优质冷轧钢板，抽屉层高15cm

抽 屉

采用美式超静音滑轨，每层抽屉外设置一个指示灯；每个抽屉有2个隔离板，每个隔离钢板上喷绘有数字编码，作为相对应光盘位置；每个抽屉有240个光盘格，每个光盘格可以存放1-2张光盘，可承重70Kg

盘 格

规格尺寸：13mm*13mm*6mm（长*宽*厚），采用多维金属面的防静电隔板设计，不仅让每张盘都能竖立放置，为光盘提供最好的存贮环境，而其保证任何盘位都不会产生静电。

存取标识

每个光盘格能存放两张光盘（AB盘），每个位置有一个指示小灯，每张光盘有一个相应的数字编码指示

识别方式

语音提示、指示灯、数字编号及条形码

抽屉轨道使用寿命

>10000次

控制方式

有线控制

工作环境温度/湿度

0 -40 /10%-80%RH

存放方式

采用非裸露，光盘密封纸袋竖立码放，符合公安、检察等政法单位对光盘存放的要求

安全装置

单开门，电子密码锁+机械锁

定位/查询速度

0.5秒

额定工作电压/电流

220VAC ± 10%/0.2A

温湿度采集

温湿度传感器

报警方式

语音/信息提示

通讯接口

网口

操作系统

Windows

显示屏尺寸

15英寸

柜体重量

120kg

柜 体

具有实用新型专利证书，已通过省级检测单位防磁性能测试报告

系 统

管理系统具有软件著作权证书、已通过国家级软件测评中心测试报告