

武汉有机废气处理方法

产品名称	武汉有机废气处理方法
公司名称	武汉艾森曼环保设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:艾森曼 产地:武汉 规格:定制
公司地址	武汉市东西湖区燕岭油纱路143号23室(8)(注册地址)
联系电话	17092770330 17764059217

产品详情

武汉有机废气处理方法

活性炭吸附废气处理设备主要使用活性吸附装置对废气中的有机废气、粉尘进行过滤、吸附从而达到净化有机废气和除尘的效果，吸附装置是比较传统的一种废气处理方法，可是由于活性炭在废气浓度大或有大量油烟、粉尘气体时容易饱和，需要经常对活性炭进行更换，而活性炭成本比较高，而且使用过的炭也是一种危废，容易造成污染，所以通过活性炭脱附再生装置使得炭能经常处理后循环利用，能大大降低企业进行废气处理的成本。

武汉有机废气处理方法

湖北化工尾气有机废气处理装置优点：

- 1，设备采用低温90 脱附方式，温度脉冲，避免了可能导致的活性炭燃烧，极大的降低了安全风险。
- 2，采用催化燃烧的加热均风，与传统有机废气的催化燃烧比较，在废气催化过程中燃烧更加均匀，处理效率更好，完全达到《大气污染物综合排放标准》规定的一级标准排放技术指标。大大缩减了催化燃烧的脱附时间，一般为2.0小时脱附1个单元。
- 3，采用大箱体的设计，设备加热过程中缓冲空间比较大，安全系数比常规活性炭高。
- 4，为了防止高温着火情况的发生，有3道安全应急自动处理措施，保障项目的安全。

武汉有机废气处理方法

武汉有机废气处理装置主要由活性炭吸附净化装置，催化燃烧脱附净化装置，吸附风机，脱附风机，空气加热器所组成。运用于大风量低浓度的有机废气处理，可处理苯类、酮类、醇类、醚类、烷类及其混

合类有机废气，主要用于化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷及各种工业生产车
间产生的有害废气的净化处理。