

# 单机除尘器厂家生产单机除尘器,单机脉冲除尘器

产品名称	单机除尘器厂家生产单机除尘器,单机脉冲除尘器
公司名称	河北千诚环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	千诚环保设备:80袋 96-6:48袋 河北沧州:160袋
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇南孟庄（注册地址）
联系电话	0317-8333394 15100826303

## 产品详情

### [单机除尘器厂家](#)

千诚环保设备有限公司生产单机除尘器是目前运用较为广泛的除尘设备，几乎可以运用到任何的工业部门，布袋除尘器

的除尘技术发展的很快，清灰方

式和滤料的改进是发展迅速。因此了解[单机除尘器](#)

的运行和维护也是非常重要的。单机除尘器的维护重点就是检查和修理除尘器漏气的部位应注意以下几点：

- 1、在单机除尘器运行之前我们首先要确定的是滤袋是否完好无损。
- 2、对于已破损或者粘附物无法打落下来的滤袋要及时换。如果滤袋变形要及时的进行调整和固定。
- 3、清洗压缩空气的喷嘴和脉冲喷吹部分，并换失灵的配管和阀门。重点是检查清灰机构可动部分的磨损，如果磨损严重要及时进行换。
- 4、在[单机除尘器](#)的运行过程中在确保滤袋不损坏、滤袋和清灰系统正常运行的前提下，还要注意净化气体湿度和温度的变化。

单机除尘器

## [单机除尘器厂家](#)千诚环保设备有限公司生产[单机除尘器](#)

的花板平面度允许公差为1.5‰，托盘上平面的平面度允许公差为 $\pm 1\text{mm}$ 。外框应平整严密，除尘器灰斗内壁与花板应满焊，不得渗漏。机械回转反吹袋式除尘器的机械转动装置运转应正常，动作顺序应正确。脉冲喷吹袋式除尘器的分气缸进行压力试验，试验压力为工作压力的1.5倍。脉冲控制机构的工作程序应准确，脉冲阀动作应灵活可靠。分室反吹袋式除尘器的切换阀、反吹风阀和排灰阀应开关灵活，密封可靠，开关标记应清晰，定位准确。单机除尘器的滤袋缝制作应牢靠，尺寸应符合设计要求，对于滤袋的材料，起毛的一面迎气流方向。组装后的滤袋，垂直度与张紧力保持一致，滤袋支撑圈外表应光滑，固定滤袋口的弹性环应与花板上短暂口径相匹配，其内表面应无毛刺。