

多功能提取罐，中药提取设备

产品名称	多功能提取罐，中药提取设备
公司名称	河南天浩机械设备有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	
公司地址	荥阳市豫龙镇新310国道北侧高速出站口西1号
联系电话	15738878578

产品详情

本设备适用于中药、食品、化工行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、强制循环渗漏作用，芳香油提取及有机溶煤回收等多种工艺操作，具有效率高、操作方便等优点，罐内配备CIP清洗系统，符合GMP医药标准。

主要结构性能：(TH1562194439)

- 1、容积：25L、50L、100L、200L、300L、500L、600L、1000L~5000L；
- 2、加热方式：采用电热棒插入夹套内，夹套内注入导热油或水为加热介质，产生热能对罐内物料进行加热；
- 3、物料加热温度：100；物料加热时间：30min~90min（视工艺需要）；
- 4、温度控制：采用电热偶测量温度与温控仪连接进行测控温度，并能调节物料温度的高低；
- 5、上盖：为可开式活动盖，便于清洗。
- 6、夹套形式：全夹套，用于加入导热油或水，使工作时达到最佳升温 and 降温的目的。
- 7、外壳体表面处理方式：镜面抛光或2B原色亚光或2B磨砂面亚光处理；
- 8、搅拌转速：15~150r/min（定速）；搅拌桨形式：框式、锚式、桨叶式、涡轮式等（按工艺要求）；
- 9、设备配置：电气控制箱、温控仪、料液进出口、介质进出口（进、排油）、放空口、溢油孔等；、

10、材质：内罐体SUS304或SUS316L；夹套为Q235 - A或SUS304；外保护壳体为SUS304；

11、各进出管口工艺开孔与内罐体焊接处均采用翻边工艺圆弧过渡，光滑易清洗无死角，外表美观。

主要技术参数Main technical parameter:

规格型号 Model and specification		TDH-50	TDH-100	TDH-200	TDH-300
提取罐Extraction tank	容量 Volume(L)	65	125	250	375
	夹套工作压力Working pressure in the jacket(MPa)	0.15	0.15	0.15	0.15
	容器工作压力Working pressure in the container(MPa)	0.09			
浓缩罐Concentration tank	容量 volume(L)	65	125	250	375
	罐内真空度 Vacuum degree in the tank(MPa)	-0.08			
	加热管工作压力Working pressure in the heater(MPa)	0.09			
	热回流工作回流量Working reflux of heat reflux(L/H)	20	40	80	120
真空泵Vacuum pump	电压 Electric voltage(V)	380	380	380	380
	功率 Motor(KW)	1.5	1.5	2.2	3
水泵 Water pump	功率 Motor(KW)	0.75	0.75	0.75	0.75

联系人：张经理

手机：157-3887-8578（微信）

厂址：河南省荥阳市京城路工业区

网址如下: 中药加工设备 <http://www.zhongyiyiao.cn/>

