

气动圆形闸板阀

产品名称	气动圆形闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ673X/H/W-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

气动圆形闸板阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-550℃情况下正常工作

公称压力：0.6MPa, 1.0MPa, 1.6MPa, ANSI 150LB

公称通径：DN50-DN600

阀体材质：铸钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、2520

内件材质：2Cr13、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、2520

阀座材质：本体金属密封、橡胶、四氟、硬质合金

驱动方式：手轮、链轮、伞齿轮、电动、气动、电液动

连接方式：法兰、对夹

气动圆形闸板阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混

气动圆形闸板阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动圆形闸板阀可选附件

1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关。3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门定位器(调节型用)。

气动圆形闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	WKg
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530	389
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	529
700	165	895	840	800	1700	24-M27	600	790	