

7千瓦静音发电机厂家报价

产品名称	7千瓦静音发电机厂家报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

7千瓦静音发电机厂家报价，

发电机组是指能将机械能或其它可再生能源转变成电能的发电设备。般我们常见的发电机组通常由汽轮机、水轮机或内燃机（机、机等发动机）驱动，可再生新能源包括核能、风能、太阳能、生物质能、海洋能等。由于发电机组的容量较大，可并机运行且持续供电时间长，还可独立运行，不与地区电网并列运行，不受电网故障的影响，可靠性较高。尤其对某些地区常用市电不是很可靠的情况下，把发电机组作为备用电源，既能起到应急电源的作用，又能通过低压系统的合理优化，将些平时比较重要的负荷在停电时使用，因此在工程中得到广泛的使用。以下对常见的发电机组的基本原理及结构形式分别予以介绍。

产品型号：GT-790TSI

发电机参数

- 额定功率KW 7
- 备用功率KW 7.5
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四个轮子子）
- 功率因素 0.8/0.9/1.0
- 相 数 单/三相

- 燃油型号# 0#、-10#柴油
- 直流输出 (V-A) 12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-192TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 20
- 机油容量L 1.65
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 170

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

优点：燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济；工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低；使用范围广；有害排放物较低；防火安全性好；发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、NK1型碳阻式自动调压，个别采用大功率管。

特点：单机容量等多。际机组从几千瓦~几万千瓦，内机组大几千千瓦；配套设备结构紧凑、安装地点灵活（水冷只要34~82L/KW·H汽轮机的1/10）；热效率高，燃油消耗低（热效率30~46%）；起动迅速、并能很快达到全功率只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停；维护操作简单，人少，备用期间保养容易；发电机组的建设与发电的综合成本低。