

10kw全自动柴油发电机厂家

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 10kw全自动柴油发电机厂家 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036 |

产品详情

10kw全自动柴油发电机厂家，

发电机组具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点，般它们具有以下三个优点：

一、发电质量好 由于发电机组工作时只有旋转运动，电调反应速度快，工作特别平稳，发电机输出电压和频率的精度高，波动小，在突加空减50%和75%负载时，机组集腋成裘驼行非常稳定。优于发电机组的电气性能指标。

二、启动性能好，启动成功率高 从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟，而际规定发电机启动成功后3分钟带负载。发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率。

三、噪声低振动小 由于燃汽轮机处于高速旋转状态，它的振动非常小，而且低频噪声优于发电机组。10kw全自动柴油发电机厂家

产品型号：GT-1200TSI

发电机参数

- 额定功率KW 10
- 备用功率KW 11
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动

- 机构类型 静音款（带四个轮子子）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 875cc
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12
- 消声装置 工业消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-285TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置