

15kw三相四线柴油发电机

产品名称	15kw三相四线柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

15kw三相四线柴油发电机，

洲狮发电机采用电子调速器,具有冷却水温过高,机油压力低及速报警并自动停车等保护功能。欧洲狮发电机组具有结构紧凑,功率存储大,运行稳定,调速性能好,排放低,可靠性高等优点,发动机维修期限过10000小时以上,得到市场的致认可。

体化设计,结构更合理,安装更简便。外壳采用全金属外壳阳氧化喷塑处理,具有防潮,防飞溅,抗干扰,防幅射,防盐雾(需按要求附加处理)功能,可在温度-40 ~ 50 ,湿度95%不凝露的环境下工作。

先进可靠的生产,测试设备,健全的体系,产品在用户中享有良好信誉,企业先后获上海式文明单位,连续十二年“重合同,守信用”企业,农业部质量达标企业,质量信得过企业。

产品型号:GT-1600TSI

发电机参数

- 额定功率KW 15
- 备用功率KW 16
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款(带四个轮子子)

- 功率因素 0.8/1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 955cc
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-292FTSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标 准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置