

盐雾老化试验机

产品名称	盐雾老化试验机
公司名称	东莞市致远线材仪器有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	致远:SELLSUN ZY-60F:盐雾试验机 中国:盐雾老化试验机
公司地址	广东省东莞市虎门镇滨沙大街四十三巷2号201室
联系电话	13437488980 13437488980

产品详情

产品用途

盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面处理，包括涂料、电镀、无机及有机皮膜、阴极处理、防锈油等防腐蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。

产品特性 PVC一体化外壳及内室；唯一采用全侦测系统，故障发生时可亮灯显示；采用自动加水系统，水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断；盐水箱采用隐藏式附水位观察窗；箱盖为透明有机玻璃，保温良好且喷雾状态直视；精密玻璃喷嘴(PYREX)雾气扩散均匀，并自然落于试片，保证连续工作4000小时无结晶盐阻塞；附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全；温度控制器使用数字显示，PID控制温度，误差 ± 0.3 ；试验室采用蒸气直接加热方式，升温速度快且均匀，减少待机时间；喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气、调节雾量及均匀落雾量等功能；饱和空气桶采用SUS304不锈钢耐高温桶，保温效果佳，并提供试验室所需之湿度；具有快速除雾功能，试验终止或暂时停机时使用此功能，可将残存试验箱内之盐雾气体强制排出室外。

型号

ZY-60F

ZY-90F

ZY-120F

ZY-160F

ZY-200F

工作室尺寸

60*45*40

90*60*50

120*85*50

160*100*50

200*100*60

外型尺寸

107*60*118

141*88*128

190*120*140

230*135*140

270*135*150

功率

3(kw)

3(kw)

4(kw)

4(kw)

4(kw)

性能指标

温度范围

室温 + 5 ~ 65

温度均匀度

± 2

温度波动度

± 0.5

盐雾沉降量

1 ~ 2ml/80cm².h

喷雾方式

连续、周期任选

试验定时

1 ~ 9999 (S、 M、 H) 可调

温湿度控制

温度控制

日本欧姆龙或日本理化LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器

温度传感器

铂金电阻.PT100 /MV

加热系统

全独立系统，耐腐蚀钛合金电加热式加热器

喷雾系统

塔式喷雾装置加无结晶喷嘴（雾粒更细且分布均匀）

喷雾时间

1 ~ 9990H且周期可调

箱内温湿度

配有温湿度水银温度计

盐液收集

配标准漏斗和标准计量筒

盐液预热

盐液温度与箱内温度均衡（不致盐液温度过低影响试验温度）

使用材料

箱体材质

高强度,耐高温,耐酸碱高级P.V.C板

内箱材质

高强度,耐高温,耐酸碱高级P.V.C板

箱盖材质

进口耐腐蚀、高强度透明亚克力板

其它附件

均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料

标准配置

圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗, 计量筒2套

安全保护

漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护

电源电压

220V 50HZ

使用环境温度

5 ~ + 30 85%R.H

密封

采用水密封结构, 无盐雾溢出

我们的地址: 东莞市长安镇上沙中山北路西九巷3号一、二楼电话: 15099709093联系手机: 13712477727
李生 微信同号!! 期待您的咨询