

120千瓦柴油发电机箱体式

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 120千瓦柴油发电机箱体式 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 产品型号：:GT-120TSI |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

120千瓦柴油发电机箱体式国内市场需求良好，通信行业对柴油发电机组的市场需求很大，国防工程对柴油发电机组也有较大的市场需求，后勤电源和武器电源的需求，国内公共工程领域对柴油发电机组的需求将不断增加，柴油发电机组作为备用电源在保障交通运输和医疗卫生安全等方面发挥着重要作用。

欧洲狮静音柴油发电机性能功率

(1) 机组的型号、额定功率、额定频率、额定电压、额定电流、相数、功率因素和接线方式等。

(2) 对机组自动化功能和性能的要求。

(3) 对柴油机，发电机和控制屏的结构、性能、安装尺寸的要求。

(4) 对机组的并联运行要求：同时购买多台机组，是否要求并联进行，如需要并联进行，还应提出是否需要提供并行所需的测量仪器和装置。

(5) 对机组的附属设备要求：国内许多厂商把冷却水箱（散热器）、燃油箱、排气消声器、蓄电池等也算作附属设备，订货时容许提出安装的有些要求。

120千瓦柴油发电机箱体式

大泽静音动力售后服务承诺书

1、服务宗旨：大泽动力 相信品质的力量

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：我公司承诺24小时内提供解决方案，

4. 维修期限：动力与电机保修期为一年或500小时，（先到为准）整机终身维修（收取成本费用）

技术参数

产品型号：GT-120TSI

额定功率：120KW

备用功率：125KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

显示方式：数字显示屏

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-1200FTSI

冷却方式：1500r/min

防护等级：IP22

燃烧系统及缸体结构：六缸、涡轮式、发电机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：300L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：3000mm

宽：1300mm

高：1760mm

整机净重KG：1780

7m/db(A)3000rpm(min-1)：68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护