

250KW柴油发电机全自动

产品名称	250KW柴油发电机全自动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-250TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

250KW柴油发电机全自动欧洲狮发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备。发电机在工农业，国防，科技及日常生活中有广泛的用途。一是应用于大中型发电厂，为工业和民用供电。主要有火力发电站、水利发电站、HE电站、风力电站、太阳能电站等。二是小型电站。作为后备电源、或临时电源、移动电源。

初步观察柴油发电机组有无安装不到位的地方或者错误的安装，有无漏油漏水的现象，进行对发电机的各项指标进行测试，比如耐压测试，匝间测试等。如果有不合格的项目及时修改处理；4：启动机组成功后怠速2-3分钟观察有无异常状况，确定无异常情况升至高速1500转，观察各项检测数据，频率50HZ时电压400V，油压不低于，硅发机充电是否正常，检查发动机是否漏油、漏水、漏气现象发生，如有及时停机整改。机组状况一切正常待水温升至60 合闸准备运行负载测试；5：根据机组的额定功率大小分别进行分档进行负载测试，25%、50%、100%几个负载阶段进行试验，如果每个负载阶段经过负载测试后保持在频率50HZ，电压380V-420V之间，功率因数为的情况下功率乘以系数电流理论数据与负载电流读数一致时都视为机组功率合格；运行中观察发动机的震动性的大小与其烟色的变化；参考发动机的标准判断有无故障。

250KW柴油发电机全自动工程用柴油发电机分层燃烧的好处在于热效率高、节流损失少、有限的燃料尽可能多地转化成工作量。分层燃烧模式下节气门不完全打开，保证进气管内有一定真空度(可以控制废气再循环和碳罐等装置)。这时，发动机的转矩大小取决于喷油量，与进气量和点火提前角关系不大。

技术参数

产品型号：GT-250TSI

额定功率：250KW

备用功率：260KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

显示方式：数字显示屏

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-2500FTSI

冷却方式：1500r/min

防护等级：IP22

燃烧系统及缸体结构：六缸、涡轮式、发电机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：520L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：4300mm

宽：2100mm

高：2100mm

整机净重KG：3600

7m/db(A)3000rpm(min-1)：65-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护