

ATS自动切换20KW柴油发电机

产品名称	ATS自动切换20KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮动力柴油发电机组是一种稳定的发电设备，它意味着柴油和其他燃料，柴油发动机是驱动发电机发电的动力。整机由柴油发动机、发电机、控制箱、油箱、起动和控制蓄电池、保护装置、应急柜等组成。ATS自动切换20KW柴油发电机整体可以固定在底座上，定位用，可以装在车里，供手机使用。柴油发电机是一种非连续发电设备。如果连续运行过12h，其输出功率将低于90%的额定功率。无刷同步交流发电机和柴油机曲轴同轴安装，可以利用柴油机的旋转驱动发电机转子，利用“电磁感应原理，发电机输出感应电动势，闭合负载电路产生电流”。本文介绍了发电机组的基本工作原理。为了获得可用和稳定的功率输出，需要一系列的柴油和发电机控制，保护装置和电路。

产品型号：GT-20TFSI

发电机参数：

额定功率KW：20

备用功率KW：22

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：COS =0.8/0.9/1.0

相数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

工作时间H：工业消声装置

排量：2.09L

工作时间：24H连续运转

电机类型：永磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-380TFSI

冷却方式：水冷却

额定转速r/min：1500

发动机形式：四缸、四冲程、水冷、干式缸套

进气方式：涡轮增压

气门数：2气门

油箱容量L：80

机油容量L：6L

冷却系统容量L：4-7L

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

燃烧系统：机械泵

绝缘等级：H

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm：1450

宽mm：865

高mm：1200

整机净重KG：520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1)：58-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

数字显示电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

云控制启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-20TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-20TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-20TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-20TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-20TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-20TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-20TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

在从一种稳定状态过渡到另一种稳定状态的过程中，静音机的许多参数正在发生变化。在实际情况下，我们要求静音发动机以固定的方式运行。其运行条件的不稳定性主要是由负荷变化引起的。当负荷减少时，静音机的转速必然增加，经过一段时间的过渡后，静音机的转速趋于稳定。在这种过渡过程中，静音机的动态特性取决于静音机的特性和其它部件（包括负载和调速器）的性能。因此，当静音机配备调速器时，静音机的瞬态过程的动态特性将显著改善。