

三项四线35KW柴油发电机

产品名称	三项四线35KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮静音柴油发电机以质量求生存，以信誉求发展精心细致到每个环节。为广大客户提供优质高效便捷的服务,专业安装：糖层居民器、大型酒店等备用电源自动化（自动转换）发电机组,“苛刻”的电力解方系践行者其产品+服务产品质量远超同行，服务质量更加到位。您只需表明您的需求，我们将为您配备全套的电为解决方案。

三项四线35KW柴油发电机采用整体锻钢曲轴合金铸铁的机体与气缸盖，体积小、重量轻，可靠性高，大修期大于10000小时采用I号加强型高压油泵，燃油喷射压力高，油耗低。采用欧洲狮发电机活塞环密封技术，降低润滑油消耗。

产品型号：GT-35TFSI

发电机参数：

额定功率KW：35

备用功率KW：35.5

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：COS =0.8/0.9/1.0

相数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

工作时间H：工业消声装置

排量：2.09L

工作时间：24H连续运转

电机类型：永磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-450TFSI

冷却方式：水冷却

额定转速r/min：1500

发动机形式：四缸、四冲程、水冷、干式缸套

进气方式：涡轮增压

气门数：2气门

油箱容量L：80

机油容量L：6L

冷却系统容量L：4-7L

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

燃烧系统：机械泵

绝缘等级：H

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm：1450

宽mm：865

高mm：1200

整机净重KG：520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1)：58-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

数字显示电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

云控制启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-35TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-35TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-35TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-35TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-35TFSI 配有省油电磁控油阀，省油35%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-35TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-35TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

柴油发电机组的起封与检查

一般柴油发电机出厂封存有效期为一年，尤其是所购买的柴油发电机自出厂日起超过规定封存期的，在首次使用前应特别要注意起封检查：

- （1）、将安装好的发电机组某些零部件外露表面所涂的防锈油揩擦清洁。
- （2）、先向机内灌注80Co左右的热热水，并使其慢慢流动，加热5~10min。

(3)、打开机体及燃油泵上的门盖板，观看内部有否锈蚀或其他的不正常的现象。

(4)、用人工盘动曲轴慢慢旋转，观察曲轴连杆和燃油泵凸轮轴以及柱塞的运动，应无卡滞或不灵活的现象。

(5)、操纵调速手柄由低速到高速位置来回移动次数，观察齿条与芯套的运动应无卡滞现象。当上述起封检查确证完好的情况下，方可进行起动。否则应作必要的保养后方可启用。