

190A柴油发电电焊机焊条范围

产品名称	190A柴油发电电焊机焊条范围
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

190A柴油发电电焊机焊条范围 欧洲狮柴油发电电焊机组能焊在这么好的原因有；采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳，焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型AVR技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压完美的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作，易操作性，轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间 同时四个持久耐用的车轮更便于运输，应用广泛，引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，柴油发电焊机组让您在户外焊接操作变得更加得心应手。欧洲狮动力汽油发电焊机和柴油发电焊机值得您拥有。

产品型号：BT-190TSI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220

启动方式: 电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-190

焊条范围MM: 0-4.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 200 (满载)

工作时间H: 8~12

消声装置: 工业级消声装置

柴油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: BT-186TSI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、直喷、风冷

发动机马力: 10HP

燃油类型: 柴油

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 22L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 755

宽mm: 495

高mm: 705

整机净重KG: 155

焊机等级:

A级-工业级别

标准配置:

燃油表

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-190TSI产品介绍:

- 1.欧洲狮BT-190TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-190TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-190TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本

低

4.欧洲狮BT-190TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮BT-190TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮BT-190TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助

1.发电电焊两用机设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到佳修补效果。

2.热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。

3.极小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。

4.修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。

5.熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生的结合力。

6.欧洲狮动力有汽油发电焊机和柴油发电焊机，辅助电源在5KW，让您在电焊的同事还可以用5KW的辅助电源发电，满足您的户外用电的需求。