

铁路施工300A发电带电焊机

产品名称	铁路施工300A发电带电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

铁路施工300A发电带电焊机 适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业这种发电机的特点是由直流电流励磁既能提供有功功率，也能提供无功功率可满足各种负载的需要。异步发电机由于没有独立的励磁绕组，其结构简单，操作方便，但是不能向负载提供无功功率，而且还需要从所接电网中汲取滞后的磁化电流。因此异步发电机运行时必须与其他同步电机并联，或者并接相当数量的电容器。

产品型号：BT-300TSI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220

启动方式: 电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-300

焊条范围MM: 0-6.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 200 (满载)

工作时间H: 8~12

消声装置: 工业级消声装置

柴油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: BT-1100TSI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 四冲程、直喷、风冷

发动机马力: 20HP

燃油类型: 柴油

其他参数:

连接方式: 锥度轴刚性连接

油箱容积: 25L

机油容量L: 2

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 815

宽mm: 555

高mm: 755

整机净重KG: 180/210

焊机等级: A级-工业级别

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-300TSI产品介绍:

- 1.欧洲狮BT-300TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统, 动力强劲, 平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-300TSI 使用寿命长, 维护简单。
- 3.欧洲狮BT-300TSI 采用直接喷射技术, 电磁控油装置, 燃烧性能好, 油耗低, 运行成本低

4.欧洲狮BT-300TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮BT-300TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮BT-300TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

柴油发电电焊机实际上就是具有下降外特性的变压器，将220V和380V交流电变为低压的直流电，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。直流的电焊直流电焊机可以说也是一个大功率的整流器，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点，外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。