

电热380v变频智能工业电采暖炉

产品名称	电热380v变频智能工业电采暖炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	7200.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:CLDR0.024-95/70-D 水容量:320L
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

36KW电热水锅炉

电加热常压热水锅炉是采用最新电热技术及控制系统设计完成的生产热水满足采暖或供应生活、洗浴用热水的全自动环保锅炉

一、电热水炉性能特点：

- 1.科学的外观设计：该产品采用柜式的设计风格，外表美观大方，内部结构紧凑，是节能空间的理想选择；
- 2.独特的内部结构：电热管与炉体采用加大法兰连接，匹配温控系统，延长使用寿命，利于更放维修和保养；
- 3.精准的温度控制系统：任意调节温度，方便更贴心；
- 4.一步到位的电控系统：操作系统全自动控制，一键控制启停，安全省心

5.多重保护功能：锅炉装有排空口，防止锅炉产生压力，避免事故，同时设有超低水位保护，防止锅炉干烧导致电加热元件损害（水位低于设定的最低极限水位时，立刻停机并报警），漏电保护（控制系统检测到电源电器漏电后，自动切断锅炉电源）、水、温度传感器异常保护功能（控制系统持续检测传感器情况，立刻停机并报警）、电源电压异常保护功能（电源异常时，自动断电。正常后，自动恢复工作）、加热组件断相保护功能（监测到加热组件缺相后，停机保护）确保安全操作人员和控制线路的安全。

6.洗浴、生活用热水锅炉内部经防腐处理，炉体不易生锈腐蚀，锅炉使用寿命长，热水水质洁净、卫生。采用高级离心玻璃纤维丝棉多层保温，热损失少，节能降耗；名优白色彩板精美包装，外型美观大方耐锈蚀。

7.锅炉具有漏电保护功能

8.本锅炉顶部设有与大气相通的排气口，内胆不承压，锅炉在常压下工作，毫无爆炸危险，彻底杜绝安全隐患。

9.出、回水口对称设计（双进双出），适合快捷连接安装；锅炉机电一体化，体型紧凑合理，运输十分方便。

电热常压热水锅炉适应范围:

适用于宾馆、学校、医院等单位供暖洗浴；与冷水机组配套，组成冷暖中央空调系统，喷涂前处理水池，电镀水池等需要加热的工业用水加热，养殖行业。（比如养殖厂采暖，孵化），水池游泳加热等。提供24小时卫生热水、采暖工程；与蓄热水箱配套，可组成蓄热式电锅炉，降低运行成本

二、锅炉简介：

本系列锅炉采用不锈钢加热管直接将水加热，锅炉本体采用离心玻璃棉进行保温，散热损失小，热效率高。各运行参数均采用自动程序控制，并设有自动保护装置，使锅炉运行更加安全可靠。

三、工作原理：

锅炉接通电源后，控制系统首先进行安全检查，自动检测锅炉的电源电压，水位等参数。控制器在确认各安全正常后，开始进入正常工作状态。在正常工作状态下，液面降低,则自动补水，使其回复正常。锅炉控制系统一旦检测到锅炉温度高于用户设定的最高温度，即处于超温保护状态，或检测到锅炉内水位过低，则触发检查指示灯，同时禁止加热器工作，排除故障后人工按复位键，加热器重新投入运行。

四、技术参数：

CLDR0.024-95/70电热水锅炉			
额定功率	24 kw/h	传热方式	电热管表面辐射
热效率	98%	工作电压	380 V/50Hz
水容量	320 L	排污口径	DN 32
额定进出水温度	70/95 ° C	设备重量	150 kg
进/出水口径	DN 65	最高热水温度95 ° C	320 L/H
设备尺寸L×B×H (mm)	660*510*880 mm		