

# POM日本宝理M90深圳直销

产品名称	POM日本宝理M90深圳直销
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	日本宝理:货源充足 新优惠价 M90:深圳直销
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

POM日本宝理M90深圳直销

用途：1、电子电器：洗衣机、果汁机零件、键盘、定时器组件、音频/视频设备等；2、汽车：车把、电动窗、按扣、卷轴、滑块等；3、工业零件：机械零件、齿轮、衬套、阀门、紧固件、把手、玩具、螺杆、减震器等；4、工业材料：板、条、管等；5、机械零件：齿轮、凸轮、软管接头、夹子、开关等。

TEPCON M90 物性表

基本信息

黄卡编号

E146187-223361

特性

共聚物

UL文件号

E146187

形式

## 粒子

部件标识代码 (ISO 11469)

## >POM

### 物理性能

#### 额定值

#### 单位制

#### 测试方法

密度 1.41 g/cm ISO 1183

### 机械性能

拉伸应力 62.0 MPa ISO 527-2

标称拉伸断裂应变 35 % ISO 527-2

弯曲模量 2500 MPa ISO 178

弯曲应力 87.0 MPa ISO 178

### 冲击性能

简支梁缺口冲击强度 6.0 kJ/m ISO 179/1eA

### 热性能

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 95.0 °C ISO 75-2/A

### 线形热膨胀系数 内部方法

流动 : 23 到 55 °C 1.2E-4 cm/cm/ °C 内部方法

横向 : 23 到 55 °C 1.2E-4 cm/cm/ °C 内部方法

### 电气性能

介电强度 (3.00 mm) 19 kV/mm IEC 60243-1

漏电起痕指数 > 600 V IEC 60112

### 可燃性

UL 阻燃等级 HB UL 94