连接器高压测试仪

产品名称	连接器高压测试仪
公司名称	东莞市致远线材仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	致远:CT-955 CT-955:连接器测试仪 中国:高压测试仪
公司地址	广东省东莞市虎门镇滨沙大街四十三巷 2 号 201 室
联系电话	13437488980 13437488980

产品详情

CT-955（专业防潮）　线材高压综合测试机

独特优势：可控性牛角防呆，有效控制机台老化以及人为因素损坏

机台长时间使用后无须拆机保养

机台绝缘功能不受潮湿天气影响，再也不用使用热吹风了

机台内部防振设计，防振包装放心物流安心快递

显示器防撞设计、按键防尘设计、开关11年寿命

专用牛角，不可随意更换。

标准泰科镀金15u欧式插座,金牌品质，三年保修，绝缘保修八年，终身服务！！！

常规功能：按键提供中英文操作，方便使用

测试速度优势明显

开机快速自我检测，系统不良品锁定

可做单头测试、点测、双头回路测试、多头回路测试

测试项目含短路、开路、导通、元件、直流\交流高压、瞬断、瞬短

规格：

测量讯号

频率100～100KHZ/电压5VDC 20mA max

量测方式

串联/并联

启动方式

自动/手动/连续/外部

判定方式

声音报警 PASS/FAIL LED报警

显示方式

错误步骤/自动显示/全部显示/全不显示

存储器

512KB

显示器

320*240液晶屏

电源供应

220VAC ±10% 50HZ 功率220W

工作环境

温度：-10度～60度

通信接口

Handler/Rs232/print

机台尺寸

425*190*350mm

重量

约14KG（128点）15KG（256点）

测试范围

短断路

O/S

2KΩ～50KΩ

电容

C

10pf～1uf

导通阻抗

COND

0.1Ω～500Ω

电阻

R

0.1Ω～10MΩ

二极管

D

0V～7V

耐压

IL

0.01mA～5mA

绝缘

IS

1MΩ～1GΩ

瞬间短断路

INT O/S

5ms/128pin

我们的地址：东莞市长安镇上沙中山北路西九巷3号一、二楼电话：15099709093联系手机：13712477727
期待您的咨询

高压选型

机台型号

直流高压

交流高压

CT-955D++

DC1000V

——

CT-955FA++

DC1000V

AC700V

CT-955HA++

DC1500V

AC1000V

配件

专用牛角板

2

电源线

1

找点探针

1

说明书

1

测试点位

128/256点

测试点数选购