

# 12千瓦汽油发电机价格

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 12千瓦汽油发电机价格              |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司               |
| 价格   | 1.00/台                   |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号        |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

## 产品详情

12千瓦汽油发电机价格 大泽动力发电机放在一个相对来说比较密闭的空间，对进排风通畅要求较高。汽油发电机一般都是3000转以上的高速运行，机器本身发热更快，再加上LED屏本身电子元器件的散热，若通风不好的话，车厢内的温度很容易就超出发电机正常运行需要的环境温度。发电机组肩负着为经济以及人民生活用电提供发电成套设备的重任，所以它在很长时间内还会占据着很重要的位置。而伴随着时代的进步社会的发展，原有的那种发电机组显然已经不适合社会的需要。它能够在发动机运转的任何过程中(从空转到全速)获得稳定的频率和电压。其紧凑的结构、高功率的输出，为移动指挥车、通讯车、各种高科技武器战车、温控集装箱运输、气调冷藏集装箱运输、以及其它船舶用电场合提供了完美的选择。未来发电机组的发展方向应该是节能、环保、轻型化、小型化、美观大方。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护：有

自过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

### 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

汽油发电机对运作环境有一定的要求，包括温度、海拔、湿度等。汽油发电机受潮了我们可以通过烘干来恢复正常使用、不同海拔地区的使用也有专门设计的汽油发电机，温度过高时我们也能通过外部降温和发电机组的冷却系统双管齐下，但在温度方面还有一个细节值得大家的注意，那就是电压的热偏移。当环境温度和发电机组本身的温度升高时，发电机铁芯的磁导率下降，绕组的直流电阻增加，电路元件参数会发生变化，从而引起发电机组输出电压的变化，这种现象叫做电压热偏移。