

船载20千瓦汽油发电机价格

产品名称	船载20千瓦汽油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽动力船载20千瓦汽油发电机价特点，是体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机和用途、性能及环境条件要求特殊的电机。全称微型特种发电机，简称微电机。常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载，也可作为设备的交、直流电源。在一般的小型用户多半都是用微型发电机，手提式发电机户外专用...在一些户外用电的时候是用微型发电机。

如果您想要备用一台发电机的话是您先确定好您要带动多大功率的电器，我们好为您推荐适合您的发电机。我们的功率都是足的，您买多大的发电机它的功率有多大，而有些国产的本省发电机的功率是达不到的，耗油量在发电机行业到了低了，噪音方面我们每一台还有发电机都是经过静音处理质量方面电机和动力都是保修一年整机终生维护。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

自运行时保证电流持续稳定输出，不粘铁，焊接效果均为，美观高性能电容：耐高温高在，衰减容量偏差±10%，真正标准容量；

纯铜芯输出：确保大电流通过，较杂牌铝条更稳定，使用寿命更长；

非晶变压器：用料扎实。全铜原材料，比普通变压器更节能；

全面保护，内置智能芯片

全新控制，全面保护

强失磁保护，强等功率，

超负载保护，强操控面板

内置智能芯片，短路，过热，过压保护功能齐全，散热好不发烫

过流保护：检测主变电流，确保通过的电流不会超过IGBT额定电流而导致其损坏；

绝缘保护：焊机内部线路不均经过绝缘漆，保护外部金属采用静电喷塑，是焊机整体与外部绝缘；

过载保护：超过了设备的额定负载能力，立即关闭焊机输出

过热保护：稳定超过临界值，立即关闭焊机输出，进行强制冷却，温度降低到温度下，机器恢复正常。