

# 移动静音型30KW汽油发电机

产品名称	移动静音型30KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

移动静音型30KW汽油发电机 外观美观经久耐用；用电负载多大 发电机自动保护；发动机机油报警 能自动保护设备燃油提示装置，能保证燃油及时补给；AVR电压调节系统，自动稳定输出电压已启动，性能好，可靠耐用，维护成本地。欧鲍公司始创于2012年，轻巧化设计、输出高品质的电源、稳定的输出波形、结构紧凑、功率存储大、大泽发电机长期致力于研发小型汽油发电机，提高机器的技术研发水平，大泽发电机全部采用全铜芯的电机，保证汽油发电机的使用寿命，减少发电机的故障率，全铜芯的电机相对于铜包铝的电机，导热性能好，更易散热，同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评，自动电压调节，保证电压更稳定；可靠的过载保护装置，有效保护电机的特点。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：33KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

## 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：280/290kg

外形尺寸：1300\*820\*800mm

### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

### 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

汽油发电机对运作环境有的要求，包括温度、海拔、湿度等。汽油发电机受潮了我们可以通过烘干来恢复正常使用、不同海拔地区的使用也有专门设计的汽油发电机，温度过高时我们也能通过外部降温和发电机组的冷却系统双管齐下，但在温度方面还有一个细节值得大家的注意，那就是电压的热偏移。当环境温度和发电机组本身的温度升高时，发电机铁芯的磁导率下降，绕组的直流电阻增加，电路元件参数会发生变化，从而引起发电机组输出电压的变化，这种现象叫做电压热偏移。