

银行35KW静音汽油发电机

产品名称	银行35KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽静音汽油发电机采用OHV发动机，油耗低，动力强劲，工作平稳，噪音低，故障率低，合金缸套，耐高温，耐磨损，性能稳定！

一个粗糙的框架，一个为施工而设计的发电机，适用于施工环境，移动轮的配置，方便省时的运动，方便的按键启动方式。

全铜无刷电机用于设计绕组，功率充足，效率高。采用无刷技术，节省维修碳刷的麻烦，大大降低了发电机的故障率。

银行35KW静音汽油发电机产品优势：

大泽的力量致力于发展了几十年的静音发电机，并克服了电机科学和声学降噪技术的问题，解决了三种体积，重量和噪音之间的矛盾。产品在各个行业得到了广泛的认可。

1.异步发电机技术

大泽的动力采用异步发电机技术。异步发电机技术的特点是峰值输出性能更好，而其他品牌均通过电容调节器实现峰值输出，因此峰值输出将大大衰减。

2.全部水冷技术

它解决了优异的散热和静音效果，不仅解决了发电机的薄弱环节 - 散热问题，而且隔离了物理噪声源，取得了优异的行业水平。

3.行业静音级别

大泽发电机组的噪音远远低于其他产品。

4.高精度电源

发电机的总谐波失真（THD）指标为3%，低于其他品牌的一半。这确保了输出正弦波的纯度，这对于通信指令车辆上的仪器非常重要。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

油型号：SF级别机油

整机参数

作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：390/420kg

形尺寸：1480*780*1060mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

在这个靓丽的社会，你会装扮自己，你会包装自己，会保养自己。购买一台车，你同样会小心翼翼的行驶，怕某个地方某个人会划到你的爱车，每一段时间你会到洗车店打蜡、清洗检测。这是你对自己的负责。同样你更应该购买一台高质量的机器来对使用发电机的人负责。低质量的机器连基本的漏电保护都没有，如果后期使用过程中出现问题你会负到怎样的责任，不可而喻。使用大泽动力发电机完善的四套ECU保护装置，漏电、漏油、过负载、机油过低，它会以0.8秒的姿态强势介入使机器停止运行，给你安全的使用体验感触。