40KW汽油发电机三项四线

产品名称	40KW汽油发电机三项四线
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽动力TOTO40机器采用了先进技术优化燃烧过程，降低了持续负荷运行费用，优化设计的减震器、精确匹配的增压器和低速冷却风扇，降低机组运行时的噪音，排放达日本标准，电喷机排放远优于大泽标准。

40KW汽油发电机三项四线特点。

1.结构简单、体积轻，无易损元器件，终生免维护。.力力压简机.

2.无发热元器件，温升低，自己本身没能量消耗。用量终器波低热3

3.电压波形好，空载时波形畸变率小于5%，有负载时波形畸变率小于3%质量有己低形波热。能适用对电质量要求较高的精密用电场所。

4.感性负载能力强，能拖带等于自身容量的感性负载。

型号：TOTO40

发电机参数

额定功率： 40KW

备用功率： 41KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

功率因素： 0.8/1

相　数： 单三相

发电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

消音装置： 工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积： 37L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 2.23L

气缸数量： 直列 四缸

动力超载保护： 有

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

调速方式： 电子调速

发动机品牌： 大泽动力

冷却方式： 水冷

额定转速： 3600r/min

缸体结构： 四缸水冷发动机

机油型号： SF级别机油

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音（db）7M 60-75

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 390/420kg

外形尺寸： 1480*780*1060mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

为确保汽油发电机组的可靠运行，发电机组配备了两套待机调速器。目前，国内一些汽油发电机调速器采用双电子调速器作为待机模式。虽然电子调速器具有高灵敏度和快速响应的特性，但调速器的可靠性不如机械调速器的可靠性好。电子调速器在中国的完整记忆引起了一个问题和一个固定的功率部分。频率抖动等，而且由于电子调速器故障原因的复杂性，故障排除困难，进一步影响发电机组的可用时间。机械调速器的可靠性高且稳定，因此可以说作为电子调速器备用的机械调速器可有效避免使用两套电子调速器时的共模故障，并可进一步提高机械调速器的可靠性。该单位的运作。