

高原型190A汽油发电电焊机

产品名称	高原型190A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽动力发电电焊两用机厂家发动机采用先进技术、先进的技术工艺和组装生产,其重量轻、体积小,与常见的焊接机相比,它只设置机身,实现发电电焊机的功能2、低能源消耗和环境保护,与普通产品相比,可以节约用电30%,焊接体,重量轻,容易移动。高原型190A汽油发电电焊机广泛应用于电力供应、铁路、市政、输油管道等户外焊接及发电工程。高品质的发电电焊机新技术和悬吊线圈的应用,使机器能够达到完美的焊接电压波形,无浮动的焊接电流就意味着高质量的焊接操作。高精度:表面的厚度从几微米到几毫米,只有抛光和抛光。焊接强度:由于对工件表面材料的充分渗透而产生的强力粘结力。热效应面积小。在反应器的瞬时过程中没有热输入,因此没有变形、钻头边缘和残余应力。不会有局部退火。修复后不需要再热处理。

型号: TOTO190A

发电机参数

额定功率: 5KW

备用功率: 6KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220V

功率因素: 1.0

相 数: 单相

发动机参数

发动机型号 TO188F

发动机类型：单缸 风冷发动机

活塞排量：418CC

功率转速: 10HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 320g/kw.h

燃油类型：汽油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：60V

焊接电压：22-30V

发电电焊机功率：10KW

焊条范围：0-4.0mm

电流调节：0-190A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸mm：700*530*570

蓄电池：12V-8.3Ah

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 68-75

油箱容积：25L

调节方式：鼠标旋钮

净重kg：60/70

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽汽油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

遥控启动装置

TO稀土永磁电机

高海拔化油器3000-7000米

高功率版本TO发动机

关于交易及售后说明：

- 1、交易方式：为了让顾客购物放心，我厂方建议采用合同的方式保证顾客的合法利益。
- 2、关于质保:整机质保1年,易损件,及人为使用不当除外.终身成本维修.
- 3、关于价格:因为是工厂直接销售,没有2,3的销售加价,所以我们的价格是有优势的!是出厂价!即使您只买台机器，也是出厂价！
- 5、关于调试:小型机器简单易操作，来电咨询；大型机器上门服务，免安装费，免调试费，免费给关人员指导教学，直至您可以自己操作。

特点：

- 1、进气效率及燃烧效率优良的定置式进排结构，轻松启动的机械自动解压装置；负荷变化应答性好的调速器；稳定可靠的晶体管磁电机点火系统；轴承性能优良，低振动的铝质连杆。
- 2、自动电压调节器：自动保持电压稳定，确保提供平稳电压，对电压波动敏感的设备尤为重要。

- 3、消音器：采用专利技术生产的大型消音器，将排气噪音降到低。
- 4、机油报警器：当润滑油低于定的程度时，发电机自动停止工作。
- 5、燃料显示表：随时提醒您补充燃料。