

串口读卡模块 圆志 非接触式读卡器

产品名称	串口读卡模块 圆志 非接触式读卡器
公司名称	北京圆志科信电子科技有限公司
价格	18.00/个
规格参数	品牌:圆志 型号:M106BSNL--9600 感应卡识别:非接触式读卡器
公司地址	北京市通州区通胡大街78号京贸中心1004D
联系电话	86-01064389905-601 13611134071

产品详情

品牌	圆志	型号	M106BSNL--9600
感应卡识别	非接触式读卡器	规格	32.5*17.5mm
工作电源	--(W)	环境温度	0 ()
相对湿度	0 (%)	卡片存储容量	0 (张)
类型	智能门禁控制器		

125k id卡非联网型读卡模块

www.yzrfid.com

		m106bsn-9600	
		m106bsn-19200	
		m106bwn - 26	
		m106bwn - 34	
主要特点:		m106bxn非接触id卡射频读卡模块采用125k射频基站，为圆志公司新一代id	
		以韦根或uart接口输出id卡卡号。	
		超小尺寸，仅32.5x17.5mm (dip26)	
		该读卡模块完全支持em、tk及其125k兼容id卡片的操作	
		自带看门狗	
		通讯协议：	
		(1) uart：适用于pc机或8位uart的单片机，波特率9600与19200可	
		(2) 韦根26/32：通用读卡器接口	
		目前广泛应用于门禁考勤，汽车电子感应锁配套，办公/商场/洗浴中心储物箱的安全控制	
		程控制	
型号间主要区别:	型号	主要区别	

	m106bsn-9600	uart接口，波特率9600，5v供电
	m106bsn-19200	uart接口，波特率19200，5v供电
	m106bwn - 26	韦根26接口，5v供电
	m106bwn - 34	韦根34接口，5v供电
	m106bsnl-9600	uart接口，波特率9600，3.3v供电
	m106bsnl-19200	uart接口，波特率19200，3.3v供电
	m106bwnl - 26	韦根26接口，3.3v供电
	m106bwnl - 34	韦根34接口，3.3v供电
支持卡片:		em4001及其125k兼容的id卡
		tk4001及其125k兼容的id卡
主要技术指标:		读写距离:60~160mm (与天线的尺寸有关，天线对应t106a/b/c/d)
		通讯方式：韦根26或韦根34或uart接口
		电源：5v ± 10%
		读卡电流：29 ma
		工作温度：0 ~ +70 (可订做-30 ~ +85)
		外形尺寸：32.5x17.5mm (dip28)，2.54管脚间距
资料下载:		见下载中心