

背贴式橡胶止水带

产品名称	背贴式橡胶止水带
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	规格:规格齐全 包装:统一包装 配送:物流配货
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

背贴式橡胶止水带

止水带是一种用聚氯乙烯树脂或橡胶特制的带状材料，其截面中心有一管道状的孔，在混凝土现浇施工时将带的两翼埋置在接缝两边的混凝土中。可以适应接缝处发生变形的止水带已经开始研发出来并迅速应用于工程建设当中。塑料止水带和人造橡胶止水带在地下设施、隧道涵洞、贮液构筑物、挡水坝、输水渡槽等建筑物中得到广泛应用。

止水带在混凝土浇筑时被预埋在施工缝及变形缝(以下统称伸缩缝)内与混凝土连成一体，以延长渗水路径的方式来起到止水的作用，可有效地防止构筑物变形缝处的渗水和漏水，并起到有效紧固密封和减振缓冲等作用，从而确保工程构筑物中的防水防渗漏要求。此外，止水带具有很高的强度和良好的弹性及耐腐蚀性，能承受最大1.6MPa的水压。目前构筑物中的伸缩缝防水防渗措施，一般只用一道止水带就可以了。很多大型混凝土建筑物中的伸缩缝内安装一道紫铜片止水带及一道塑料止水带或橡胶止水带。大部分混凝土建筑物伸缩缝内只安装一道塑料止水带或橡胶止水带。

我们进行橡胶止水带安装及止水带接口时注意如下：

- 1、施工单位在进行绑扎钢筋和支模时，使止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。
- 2、对于固定止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行，常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，都必须保证止水带定位准确，不损坏止水带有效部分，方便混凝土浇捣。
- 3、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等限制，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带），其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%。不加

任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。

4、橡胶止水带的各种交叉连结点，要使用我公司生产成配件，以保证在施工中现场连接只在直线段进行。

外贴式止水带，外贴式止水带图集规格价格做法

外贴式止水带规格常用规格：280× 30×8至10、300× 30×8至10、400× 40×8至12、430× 30×10至12、450× 40×14、300× 40×8至10。外贴式止水带规格从材料选择来区分可分为外贴式橡胶止水带、外贴式塑料止水带、外贴式止水带接头和中埋式遇水膨胀止水带等。外贴式止水带规格从结构形式上可分为EB型止水带和EP型止水带两种。