

## 3-5mm高品质活性氧化铝球 空压机用

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 3-5mm高品质活性氧化铝球 空压机用                 |
| 公司名称 | 河南福瑞环保科技有限公司                        |
| 价格   | 6500.00/吨                           |
| 规格参数 | AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> :92% |
| 公司地址 | 中国河南郑州巩义市巩义市北山口镇老井沟村银和路117号         |
| 联系电话 | 15038362751                         |

## 产品详情

### 活性氧化铝球

是一种多孔性、高分散度的固体材料，有很大的表面积，其微孔表面具备催化作用所要求的特性，如吸附性能、除氟性能，干燥性能，表面活性、优良的热稳定性等，所以广泛地被用作家庭干燥剂以及化学反应的催化剂和催化剂载体。

#### 一、活性氧化铝球除氟剂

活性氧化铝球为白色小球状颗粒，在水中不变软、胀裂，对氟有很强的吸附性，主要应用于高氟地区饮用水的除氟，消除“氟骨症”。

二、活性氧化铝球干燥剂 活性氧化铝球是一种多微孔球状物质，具有很强的吸附功能，比表面积大、抗压硬度高，使用寿命长，并能通过再生方法反复使用。本品为白色、球状多孔性物质无毒、无臭、不粉化、不溶于水。广泛应用于石油化工、化工、纺织、冶金等行业的仪表风干燥，变压吸附空分装置中，吸附露点可达-41度以上，也可用于钢铁、石油裂解气、乙稀、丙稀中的液相及气相深度干燥。

#### 三、活性氧化铝球吸附剂

活性氧化铝球为纯白色小球状颗粒，不溶于水及其它有机溶剂，具有很强的吸附剂。主要用于生产双氧水装置中双氧水的循环再生，吸附工作液中的水分和杂质。

空压机用活性氧化铝球具有吸附容量大、比表面积大、强度高、热稳定性好等特点，可广泛应用于化工、石化、天然气和化肥等工业中作吸附剂、干燥剂及催化剂。产品用途：活性氧化铝球广泛应用于石油化工、化工、纺织、冶金等行业的仪表风干燥，变压吸附空分装置中，吸附露点可达-41度以上，也可用于钢铁、石油裂解气、乙稀、丙稀中的液相及气相深度干燥。注意事项：

1、使用前切勿打开包装，以免吸潮，影响使用效果。

2、活性氧化铝干燥剂适用于深度干燥，使用条件以压力大于5公斤/平方厘米为宜。 3、活性氧化铝干燥剂使用一定时间后，吸附性能将逐渐下降，应通过再生，脱除被吸附的水份，以便反复使用于再生作业的气体，（具有比干燥作业时更低或相同压力的干气体；具有比干燥作业时更高或相同温度的干气体；升温后的湿气体；减压后的湿气体）。

4、活性氧化铝除氟剂当表面出现黄褐色时，除氟效果明显降低，此系水中杂质污染所致，因而每半年用3%稀盐酸处理一次，其操作方法与再生方法相同。

我国西北部地区水中含有大量的氟、砷等有害物质，可用活性氧化铝吸附载体。去除水中的有害物质。

包装与储存：本产品无毒，须防水、防潮，严禁与油或油蒸汽接触。

包装：本产品采用双层包装，外层塑编袋内衬塑膜袋，每袋净重25kg，特殊包装另定。

常用粒度：1-3mm，2-4mm，3-5mm，4-6mm。