

# FTTH四网合一光缆交接箱相关技术规范

产品名称	FTTH四网合一光缆交接箱相关技术规范
公司名称	宁波腾宇通信科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:齐全
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇上横街村方家浦路9号（注册地址）
联系电话	15867868892

## 产品详情

三网合一光缆交接箱 三网合一光交箱报价

三网合一光缆交接箱|三网合一交接箱|FTTH共建共享室光缆交接箱|三网合一通信光缆交接箱

（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信）专用。三网合一光缆交接箱 三网合一光交箱报价：

【交接箱容量：144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯】

三网合一光缆交接箱

三网合一光交箱报价是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。

中华人民共和国通信行业标准通信光缆交接箱范围，标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕，通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、最优化的光缆管理系统，实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求，提供多种光分路器增值单元解决方案。

三网合一光交箱特点：箱体采用SMC复合材料制造，抗腐蚀耐老化，使用寿命超过20年。壳体门框四周采用凹槽结构，硅橡胶密封，密封性能达到GB4208--1993中IP65级要求。

壳体门锁采用三面齿轮推杆机构，是开启和关闭箱门时更显轻松。箱体内部夹以隔热材料，能有效防止箱内凝露的产生。

采用12芯熔配一体化模块，最大幅度利用有效空间，最大容量为288芯。

卡接式安装FC、SC适配器。前后设通道，可方便跳线灵活跳接12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，全面正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。光缆进壳体接口处，突破传统方式防水接头处理光缆密封问题。

三网合一光交箱报价主要特点：采用跳纤方式，双面操作，正面为主干、配线、光分区，背面为外缆引入区；局端引入光缆，每个运营商设计3个12芯熔配一体化托盘，用户公共区共设计648芯；光分路器区采用托盘式光分路器，每个运营商设计25只托盘槽位，分别可安装25只1分16、12只1分32、6只1分64托盘式光分路器。

**【腾宇通信产品】**OMDF光纤总配线架、光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、三网合一楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、ODF光纤配线柜、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....