

河道清淤泵 大流量泥沙泵 水下砂浆泵

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 河道清淤泵 大流量泥沙泵 水下砂浆泵 |
| 公司名称 | 山东江淮机电科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 江淮科技:江淮泵业 JHQ:200 山东:威海 |
| 公司地址 | 世昌大道99-302 |
| 联系电话 | 18053066670 |

产品详情

选型电话：李主任：18053066670（微信同号）

QQ:1073144359 可生产订做各种型号、欢迎来工厂考察

我们承诺将用可靠的品质和优良的服务不断赢得广大新老客户对我们的信任！

河道清淤泵 大流量泥沙泵 水下砂浆泵该产品独特的设计理念，保证了结构先进、流道宽阔、通过能力强，加上精良的选材，使其在水利工程、污水处理、电力、建材、化工、矿山、石油、采矿、造船、冶金、煤炭、市政环保和河流疏浚等企业得到广泛应用，多用于输送含有污泥、砂石、泥浆、杂质、煤泥、淤泥、煤渣、尾矿等含有磨蚀性固体颗粒的液体。如：火电厂水力除灰，冶金选矿厂矿浆输送，洗煤厂煤浆及重介输送等。

技术参数：

流量：50-1000m³/h 功率：7.5kw-132kw

扬程：5-80M 转速：1440rps

口径：50mm-400mm 温度：140

颗粒：1000mm 材质：高铬耐磨合金

技术先进、强力搅拌潜水抽沙泵除了底部搅拌叶轮外，两边同时并可配备两边及多边单独搅拌器，可防止大块的固体物质将泵堵塞，使固体与液体充分混合，从而更便于处理。搅拌器功率有3kw\4kw\7.5kw\15kw,最小的3kw搅拌器重250公斤。

使用条件：

- 1.电源为50HZ/380V三相交流电源；60HZ需要单独定做。
- 2.普通型介质温度 60度，耐热型介质温度 140度，不含易燃易爆性气体。
- 3.设备潜水水深度：不大于50米，且以淹没电机为准。
- 4.设备在介质中的工作位置是立式，可以连续工作。

产品用途：

- 1、选矿厂尾矿、矿渣、矿浆输送。
- 2、煤矿煤渣、煤泥、煤浆清理。
- 3、电厂粉煤灰、煤泥、煤浆输送。
- 4、吸取各种金刚沙、石英砂、钢渣固体颗粒。
- 5、沿海地区吹填造地。
- 6、含有各种杂质的浆体物料输送。
- 7、输送其他含较大固体颗粒的介质。
- 8、磷化工高温渣浆输送、锅炉高温高温粉浆、耐热氧化铁皮水清理等。
- 9、江、河、湖、海等水域抽沙、排砂等

产品优势：

- 1、可根据用户需求加装冲水装置或电动搅拌器。
- 2、该泵过流部件经过加厚设计，采用高铬耐磨合金材质加工而成，耐磨性好，使用寿命长。
- 3、过流能力强，最大通过颗粒直径可达8cm。
- 4、机泵一体，操作方便灵活，在使用时不受吸程限制。
- 5、配套专用控制柜，可对抽沙泵电机起到进水、过载、缺相、漏电等保护。

优质专业生产耐磨砂泵厂家。质保一年，不满意直接退货。最新高铬合金耐磨砂泵型号在线咨询，我

们有实力,才有好价格!耐磨砂泵价格,比一比,选一选!不止给你价格的选择!
每台出产的高耐磨泵都保证钢锯条锯不动,泵可持续24小时运转。