

桥梁伸缩缝A椒江桥梁伸缩缝A桥梁伸缩缝厂家报价

产品名称	桥梁伸缩缝A椒江桥梁伸缩缝A桥梁伸缩缝厂家报价
公司名称	衡水广九路桥养护工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广锐 型号:80 产地:河北
公司地址	冀州区冀枣路岳良村北
联系电话	13303381363 13303381363

产品详情

桥梁伸缩缝A椒江桥梁伸缩缝A桥梁伸缩缝厂家报价

桥梁伸缩缝设备：桥梁伸缩设备指为满足桥面变形的请求，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接方位上设置伸缩设备。结构请求：请求伸缩设备在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自在伸缩，结实可靠，车辆行进过期应平顺、无突跳与噪声；要能避免雨水和废物泥土渗堵塞；安装、查看、养护、消除污物都要简易便利。在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。

桥梁伸缩缝的设备方法：

桥梁的桥面切缝当桥面沥青砼铺装层结束并验收合格后，我们就可以依据伸缩缝施工图的恳求断定开槽宽度，准确放样，打上线以后用切割机锯缝、顺直，锯缝线以外的沥青砼路面需要设置好，有必要仔细用塑料布掩盖并用胶带纸封好，以防锯缝时发作的石粉污染路面。

1.伸缩缝巩固牢靠：本伸缩缝的边梁及中梁的选用为16Mn钢轧制而成，能接受大流量、大吨位车辆的笔直荷载以及水平冲击。其锚固的构件同梁体、桥台的预埋钢筋焊接结实，能将车辆荷载牢靠地传递至墩台，构造合理、巩固耐用，适用于规划荷载汽—超20，挂—120之桥梁。

2.本伸缩缝缝具有伸缩活络的特色：本设备多组缝的位移控制系统由橡胶绷簧、四氟承压支座等伸缩元件或斜向支承构件构成，各组位移均匀，伸缩摩阻力小。

3.桥面平顺、行车舒适：本伸缩缝缝设备既能保证梁体的自在伸缩位移，又能使桥面接缝形成一个平顺全体，行车平稳舒适。

4.止水防蚀：嵌装于每组钢梁沟槽内的氯丁橡胶密封条。按桥宽整条加工，具杰出的伸缩变形与防水防尘功用；能有用保护伸缩设备内部构件及梁底支座免受浸蚀。

5.移位量大，挑选便当：本设备位移量按模数规划制造，由80至1200mm。桥梁规划建设部分可根据桥梁上部构造实践伸缩量自在选定。

桥梁伸缩缝A椒江桥梁伸缩缝A桥梁伸缩缝厂家报价