

36芯ODF单元箱

产品名称	36芯ODF单元箱
公司名称	慈溪市昕韵通信设备厂
价格	.00/个
规格参数	环境温度:-40 ~ +60 相对温度: 95%(+40) 大气压力:70Kpa~106Kpa
公司地址	慈溪市观海卫镇卫北村北大街童家弄2号
联系电话	0136-85818465 13685818465

产品详情

型号：112芯2芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：19英寸

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

产品名称】：ODF单元体

【产品说明】：ODF单是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备，具有光缆固定、保护、光缆终接功能、调线功能以及光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内，构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理，是光纤通信、光缆网络终端或中继点实现排纤、跳纤、光纤熔接及接入必不可少的设备之一。

【产品特点】 全模块化设计，全正面化操作
集熔接与配线于一体，最大限度的高密度化
可安装于19寸标准机架上

适用于带状和非带状光缆

可卡接式安装FC、SC、ST和LC等多种适配器 适配器与设备在30°卡接式安装，既保证了跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼

操作方便，保护完善

光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间【性能指标】 环境温度：-40 ~ +60

大气压力：70Kpa ~ 106Kpa 相对湿度：95%（+40 时）

光纤连接器插入损耗：0.3dB

光纤连接器回波损耗PC型：40dB；UPC型：50dB；APC型：60dB

光纤连接器插拔耐久性寿命大于1000次