

热力保温管道聚氨酯保温管 钢套钢发泡复合保温钢管

产品名称	热力保温管道聚氨酯保温管 钢套钢发泡复合保温钢管
公司名称	沧州鼎昊管道有限公司
价格	500.00/米
规格参数	厂家:鼎昊 型号:DN400 产地:沧州
公司地址	盐山县沧乐路西，宣南工业区内，乾成钢管南
联系电话	13313374947

产品详情

聚氨酯保温无缝钢管它即可防止管道内壁的腐蚀，管道内壁防腐措施之一就是管道内用合成树脂防腐涂料等作内涂层。又能降低管壁的粗糙度，相应地提高了管道的输气能力。保温管厂一面物料在无伴热电缆处降温凝结，伴热电缆应按管道长度分布。伴热电缆的长度应善于被伴热管道。

聚氨酯保温管起发速度慢此现象一般出现在秋冬季节或早晨施工，因为气温突然降低或气温低所致。将环境温度、黑料温度升高即可解决。一般将黑料温度升至30-60，环境温度升至20-30即可。聚氨酯保温管起发速度快此现象一般出现在春夏季节或中午施工，因为气温突然升高事气温太所致。可将黑料用冷水冷却或夜间放在室外自然冷却，避免太阳直晒。

高温预制直埋保温管可以减少热能的损耗量，从而达到了节约能源的目的，小于热损耗10%的要求。表面及内壁处理工艺好，达到了良好的防腐、绝缘性能，从而大幅度提高了使用寿命。使用寿命提高了也就减少了材料的不必要浪费，节约的能源。

塑套钢（STG）预制直埋保温管道、钢套钢（GTG）预制直埋蒸汽复合保温管道、各种管件；现场及加工防腐保温，普通的黑黄夹克热水防腐保温管道；现场补口、聚乙烯电热熔套、辐射交联高密度聚乙烯热收缩带等。产品广泛应用于工矿企业、天然气管道输送、城市供热、现代化小区供热、石油、化工、制冷、需要保温、保冷的输送各种介质的管道。产品具有保温性能可靠，使用寿命长、热损率低、运行经济、节能降耗、安全可靠、施工周期短等特点。