

上海昶亮加湿搅拌机加湿搅拌煤灰效果好

产品名称	上海昶亮加湿搅拌机加湿搅拌煤灰效果好
公司名称	上海昶亮动力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇云汉路979号2楼（注册地址）
联系电话	38259176 13611814519

产品详情

双轴加湿搅拌机是利用两根呈对称状的螺旋轴的同步旋转，在输送干灰等粉状物料的同时加水搅拌，均匀加湿干粉状物料，以达到使加湿物料不冒干灰又不会渗出水滴的目的，可以顺利地将干灰制成含水率25%左右的湿灰装车外运或转入其它输送设备，也可以将干灰制成高浓度灰浆，装船、装车外运或皮带输送等。该机具有结构紧凑，搅拌均匀，无扬尘，符合环保要求等优点。处理量10—200吨/小时，适用于火力发电厂、矿山、化工、冶金等行业粉状物料加湿装车的场合。

工作原理

双轴加湿搅拌机主要由机壳、螺旋轴总成、耐磨叶片、驱动装置、配管、盖板、链罩等部件组成。壳体主要由板材及型钢构成，在制造厂内焊接成形，并与其他部件组装在一起，是双轴搅拌机的支撑。壳体密封严密，不会有飞灰外扬、漏灰的现象。

螺旋轴总成是双轴搅拌机的主要组成部分，其组成部分主要有左右旋向螺旋轴、轴承座、轴承套、轴承盖、齿轮、链轮、油杯、叶片等零部件。

左右旋向螺旋轴制造精度要求高，工艺性能好，与轴承座、轴承套、轴承盖有严格的配合要求。齿轮、链轮都有防护罩保护，可以安全有效的运行。油杯为压配式压注油杯，加注润滑油方便、有效。

双轴搅拌机叶片选用耐磨损且不易粘灰的材料制成。叶片结构设计的合理简单，磨损之后易于更换，使用寿命长。

加水调湿配管主要由接管、接头及喷嘴组成。喷嘴布置在搅拌机机壳内部上方，沿螺旋轴方向轴向排列，形成水帘雾状，以利于物料的加湿搅拌。喷嘴结构简单，易于更换，防腐耐用。

通过操作供水管道上的手动调节阀可以调节湿灰的含水率。。