

广东快洁龙50公斤全自动洗脱机

产品名称	广东快洁龙50公斤全自动洗脱机
公司名称	广东快洁龙设备科技有限公司
价格	87200.00/台
规格参数	品牌:快洁龙 型号:XGQ-50F 产地:广东佛山市
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇东联村拾徐工业区c区18号
联系电话	0757-86256177 18038818655

产品详情

一、性能卓越的全自动微电脑控制系统，功能强大。内置30套可编程自动程序，5套标准洗涤程序，精简操作界面实现人机对话。

二、可手动程序控制，根据实际情况对工作液位、洗涤时间、洗涤温度进行实时控制，充分满足各种条件下对布草的洗涤需求。

三、变频驱动力更佳，超强抗干扰性能，避免乱码等现象，无极调速，运行安静。

四、高品质轴承，耐磨损，强度高，经久耐用。

五、进口氟橡胶密封元件，独特隔舱设计，保护轴承并提高使用寿命。

六悬浮提的前端科学增加载荷配重，工作状态下悬浮重心与激震源中心重合，达到悬浮体的最佳平衡。

七、避震系统的弹簧根据悬浮体前后震动不懂恢复力矩特别设计，从而达到最佳的避震效果，有效减震率高达99%。

八、配备液压阻尼器，加速平稳，有效化解机器的震动。

九、滚筒采用高质304不锈钢材质，防止碱性洗涤剂对机身的腐蚀。

十、外面板可采用高质304不锈钢材质。

主要技术参数Technical Specification

型号/model

XGQ-50F

容量/capacity

kg

50

滚筒尺寸/drum size

mm

970*710

洗涤转数/washing rotation

r/min

38

高脱转数/fast spinning

r/min

710

电机功率/motor power

kw

5.5/6

变频器功率/VFD capacity

kw

7.5

电加热功率/electric heater capacity

kw

48

蒸汽压力/steam pressure

mpa

0.4-0.6

耗蒸汽量/steam consumption

kg

45

进水管径/water in-let pipe diameter

nich

48

排水管径/water drainage diameter

nich

102

蒸汽管径/steam pipe diameter

nich

32

皂液管径/detergent dosing pip

nich

60

电制/power supply

v/hz

380/50

外型尺寸/extraction

mm

1560*1560*1850

重量/net weight

kg

