

无锡博景煜新产品硅胶脱模剂LW361

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 无锡博景煜新产品硅胶脱模剂LW361 |
| 公司名称 | 无锡市博景煜新材料有限公司 |
| 价格 | 80.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:龙威 型号:LW361 产地:广东深圳 |
| 公司地址 | 无锡市新吴区景泉花园28-1 (注册地址) |
| 联系电话 | 13665109502 |

产品详情

LW—361硅胶脱模剂

一、简介：

LW - 361硅胶脱模剂系采用全部进口原材料经特殊工艺处理精制而成，是一款可替代进口硅胶外脱模剂的产品，即脱模效果好，无残留、无任何沉淀物的高品质硅胶制品外用脱模剂，在硅胶制品硫化中能迅速达到离模清洁的脱模作用，并且能增加生产效率及降低模具保养维修费用，同时也能使金属与非金属间保有优良的润滑作用，由于极低的表面张力及优越的热安定性，能广泛应用在严酷的温度中，因此产品有着极高的安定性及安全性，也根本无刺激性及危害性，请放心使用。

二、性能指标

| 外观 | 比重 | ALKALI : PH | 离子性 | 稀释溶剂 |
|------|-------------|-------------|-----|------|
| 透明液体 | 1.08 ± 0.01 | 10 ± 0.2 | 非离子 | 水 |

三、优点

本品适用于硅胶所有产品，当温度巨幅改变时仍能保有原来的特性，不易被氧化并不易与大部分的化学物质反应。优越的贮存安定性，易于处理，当模具温度高时仍然非常稳定。不遗留胶质或残余物质造成产品表面的污染，节约成本，提高产品品质。

四、使用方法

直接将原液用清水稀释（15-50倍）后搅拌均匀，喷洒在模具表面即可；具体稀释比例需根据硅胶产品成型脱模难易程度来选择，在使用进程中脱模剂喷洒量的多少都不会致使成型后产品表面产生发白、裂痕、水印、吐油等不良外观现象。

具体的喷洒方法可参考以下操作:

需要用一个空瓶子和一条小的塑料导管，空瓶盖子上打个孔，空瓶子装入已稀释好的脱模水，

把塑料导管插进去，气枪侧对着管孔喷气，导管即可喷出脱模水。

五、注意事项

- 1、初次使用时请将模具清洗干净，除去之外的其它脱模剂残留，以保证使用效果。
- 2、当稀释比例不够时有可能对极个别硅胶产品外观造成轻微吐油现象，如此类现象请加大兑水比例。
- 3、请储藏于室内阴凉处，勿太阳长时间照射，有效保持期24个月。

六、包装

LW-361硅胶脱模剂包装为5公斤/罐、20公斤/桶装。